

臺灣銀行股份有限公司採購部

第 114-035 號招標文件修正書

中華民國 114 年 6 月 11 日

臺灣銀行採購部代理各機關、學校辦理「電腦週邊設備用品」共同供應契約採購案（招標案號：LP5-114021），茲第 1 次修訂招標文件內容如下：

- 一、 本案第 2 組第 2~12 項修正「規範書及答標單」主要規格欄之序號，以下招標文件併予修正：「投標須知附件二規範書及答標單-第 2 組掃描器」之第 2~12 頁，改由本修正書之附件第 2_r1~12_r1 頁取代。
- 二、 本案第 3 組第 13 項修正「規範書及答標單」部份規範，以下招標文件併予修正：「投標須知附件二規範書及答標單-第 3 組不斷電系統」之第 10 頁，改由本修正書之附件第 10_r1 頁取代。
- 三、 本案投標截止時間（114 年 7 月 9 日上午 10 時整）、開標時間（114 年 7 月 9 日上午 10 時 10 分）、其他規範及條款維持不變。
- 四、 廠商對本修正書請求釋疑期限為自更正公告刊登日起算至更正公告後剩餘等標期之 1/4，其尾數不足 1 日者以 1 日計；臺灣銀行採購部答復期限為最後釋疑之次日起算至截止投標日之日數，不少於更正公告後剩餘等標期之 1/4，其未滿 1 日者以 1 日計。

備註：

以上修正文件之電子檔請於政府電子採購網(網址:<https://web.pcc.gov.tw>)下載領取(電子領標免費)，或於臺灣銀行網站(網址: <https://www.bot.com.tw>)「首頁上列快速連結選項點選→政策性業務→代辦採購業務→公告事項→招標資訊、開標作業、決標作業」直接下載。投標廠商請依本招標文件修正書所附之第 1 次修訂招標文件內容，準備投標文件。

臺灣銀行股份有限公司採購部



編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
2	A4雙面規格(20頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描) (備註：對應項次為第2項)	2-1.機型：自動送紙 2-2.光學解析度：600DPI(含)以上 2-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 2-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 2-5.掃描速度：在 A4 尺寸 200DPI 黑白掃描模式單面 20PPM(含)以上，雙面 40IPM(含)以上 2-6.掃描範圍：雙面 A4 尺寸(含)以上 2-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 2-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 2-9.提供 A3 文件對摺掃描功能，影像完整呈現 A3 文件全貌 2-10.提供自動文件送紙器 2-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 2-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
3.	A4雙面規格(25頁) 300DPI(含)以上掃 描器(自動文件送 紙器) (備註：對應項次 為第3項)	3-1.機型：自動送紙 3-2.光學解析度：300DPI(含)以上 3-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 3-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 3-5.掃描速度：在 A4 尺寸 200DPI 黑白掃描模式單面 25PPM(含)以上，雙面 50IPM(含)以上 3-6.掃描範圍：雙面 A4 尺寸(含)以上 3-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 3-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 3-9.提供自動文件送紙器 3-10.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 3-11.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本 驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
4.	A4雙面規格(35頁) 300DPI(含)以上掃 描器(自動文件送 紙器) (備註：對應項次 為第4項)	4-1.機型：自動送紙 4-2.光學解析度：300DPI(含)以上 4-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 4-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 4-5.掃描速度：在 A4 尺寸200DPI 黑白掃描模式單面 35PPM(含)以上，雙面70IPM(含)以上 4-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 4-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 4-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 4-9.提供自動文件送紙器 4-10.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 4-11.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
5.	A4雙面規格(40頁) 600DPI(含)以上掃 描器(自動文件送 紙器、A3文件對 摺掃描) (備註：對應項次 為5項)	5-1.機型：自動送紙 5-2.光學解析度：600DPI(含)以上 5-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 5-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 5-5.掃描速度：在 A4 尺寸200DPI 黑白掃描模式單面 40PPM(含)以上，雙面80IPM(含)以上 5-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 5-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 5-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 5-9.提供 A3文件對摺掃描功能，影像完整呈現 A3文件全貌 5-10.提供超音波文件重疊進紙偵測 5-11.提供自動文件送紙器 5-12.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 5-13.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
6.	A4雙面規格(50頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為6項)	6-1.機型：自動送紙 6-2.光學解析度：600DPI(含)以上 6-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 6-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 6-5.掃描速度：在 A4 尺寸200DPI 黑白掃描模式單面 50PPM(含)以上，雙面100IPM(含)以上 6-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 6-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 6-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 6-9.提供超音波文件重疊進紙偵測 6-10.提供自動文件送紙器 6-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 6-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
7	A4雙面規格(80頁) 600DPI(含)以上掃 描器(自動文件送 紙器) (備註：對應項次 為7項)	7-1.機型：自動送紙 7-2.光學解析度：600DPI(含)以上 7-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 7-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 7-5.掃描速度：在 A4 尺寸200DPI 黑白掃描模式單面 80PPM(含)以上，雙面160IPM(含)以上 7-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 7-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 7-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 7-9.提供超音波文件重疊進紙偵測 7-10.提供自動文件送紙器 7-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 7-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
8.	A3雙面規格(50 頁)600DPI(含)以上 掃描器(自動文件 送紙器) (備註：對應項次 為第8項)	8-1.機型：自動送紙 8-2.光學解析度：600DPI(含)以上 8-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 8-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 8-5.掃描速度：在 A4 尺寸200DPI 黑白掃描模式單面 50PPM(含)以上，雙面100IPM(含)以上 8-6.掃描範圍：雙面 A3尺寸(含)以上 8-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 8-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 8-9.提供超音波文件重疊進紙偵測 8-10.提供自動文件送紙器 8-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 8-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本 驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
9	A3雙面規格(60頁) 300DPI(含)以上掃 描器(自動文件送 紙器) (備註：對應項次 為第9項)	9-1.機型：自動送紙 9-2.光學解析度：300DPI(含)以上 9-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 9-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介 面卡及傳輸線) 9-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面 60PPM(含)以上，雙面106IPM(含)以上 9-6.掃描範圍：雙面 A3尺寸(含)以上 9-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 9-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 9-9.提供自動文件送紙器 9-10.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 9-11.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本 驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	查 審 結 果 合 格	查 審 結 果 不 合 格 原 因
10.	A3雙面規格(80頁) 600DPI(含)以上掃 描器(自動文件送 紙器) (備註：對應項次 為第10項)	10-1.機型：自動送紙 10-2.光學解析度：600DPI(含)以上 10-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 10-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 10-5.掃描速度：在 A4 尺寸200DPI 黑白掃描模式單面 80PPM(含)以上，雙面160IPM(含)以上 10-6.掃描範圍：雙面 A3尺寸(含)以上 10-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 10-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 10-9.提供超音波文件重疊進紙偵測 10-10.提供自動文件送紙器 10-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 10-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	查 結果 合格	審查結果 不合格原因
11.	網路型 A4雙面規格(25頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為第11項)	11-1.機型：自動送紙 11-2.光學解析度：600DPI(含)以上 11-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 11-4.介面：具內建 Ethernet 10/100-Tx 網路功能，使用 RJ-45接頭 11-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面 25PPM(含)以上，雙面35IPM(含)以上 11-6.掃描範圍：A4尺寸(含)以上 11-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 11-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 11-9.提供自動文件送紙器，並具彩色 LCD 螢幕供預覽掃描影像 11-10.支援 TCP/IP, SMTP、HTTP, FTP 協定，不需外接主機直接掃描後可透過網路傳送電子郵件 11-11.可連接印表機，達到單機操作影印功能 11-12.具 Web-based 管理介面，可設定歸檔資料夾 11-13.為單獨掃描器，不含 Print Out 功能					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	查 果 合格	審查結果 不合格原因
12.	置頂型非接觸式掃描器(非拍攝式) (備註：對應項次為第12項)	12-1.機型：置頂型非接觸式掃描器(非拍攝式) 12-2.光學解析度：水平掃描285 DPI (含)以上，垂直掃描280 DPI (含)以上 12-3.最大輸出解析度：彩色600 DPI (含)以上，黑白1200 DPI (含)以上 12-4.介面：USB 2.0(含)以上介面 (附傳輸線) 12-5.掃描速度：A3尺寸彩色600 DPI 掃描模式每張3秒(含)以內 12-6.掃描範圍：單面 A3尺寸(含)以上 12-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 12-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 12-9.光源：提供 LED 光源 12-10.啟動掃描：手動按鍵、翻頁偵測等模式 12-11.可一次同時掃描多張小尺寸文件，且提供自動裁切 12-12.提供掃描軟體，並具有傾斜校正、自動調整影像方向、多份文件檢測、影像邊緣修飾(移除雜點)、書籍影像校正(曲面展平)功能 12-13.提供原廠掃描軟體並支援中文 OCR 文字辨識功能 12-14.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上、macOS 10.15(含)以上中文系列版本驅動程式					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果	審查結果 不合格原因
10.	機架型1000VA 在線式(ON-Line)不斷電系統 (備註：對應項次為第13項)	10-1.額定容量：1000VA/800W(含)以上 10-2.設計方式：採在線式(ON-Line)設計架構 10-3.輸入電壓：應涵蓋110V±10% 10-4.輸入頻率：應涵蓋60Hz±3% 10-5.輸出電壓：110V±5%正弦波輸出 10-6.輸出頻率：60Hz±3% 10-7.電池：採密閉式鉛酸免加水型電池，備用時間在半載時提供10分鐘(含)以上 10-8.充電時間：8小時(含以下)可回充至90%滿電位 10-9.輸出插座：提供4個(含原廠排插)電源插座(含)以上 10-10.保護功能：面板具測試按鍵功能，提供電池放電、電池更換、過載等指示燈號 10-11.通訊介面：採 RS-232(附傳輸線)或 USB 萬用序列埠(附傳輸線)，並支援 Web/SNMP 擴充管理介面 (Web/SNMP 介面卡預設不提供，須選購)，可執行遠端 UPS 關閉、重新啟動及管理偵測功能 10-12.安全規格：投標應檢附經濟部標準檢驗局核發之商品驗證登錄證書或商品型式認可證書佐證 10-13.機架高度：3U(含)以下 10-14.操作系統：支援 Windows 10(含)以上、Linux 作業系統，並免費提供 10-15.□選項功能(預設不含此備配，由訂購機關另購) 提供 Web/SNMP 管理介面卡				合格	