

辦公用紙採購項次及規範表

第1組：影印紙

項次	1	2	3	4	5	6(廢標)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
品名	影印紙A3，70g/m ² (1~100箱)	影印紙A3，80g/m ² (1~100箱)	影印紙A4，70g/m ² (1~100箱)	影印紙A4，80g/m ² (1~200箱)	影印紙A4，80g/m ² (201~800箱)	影印紙A5，80g/m ² (1~200箱)	影印紙B4，70g/m ² (1~100箱)	影印紙B4，80g/m ² (1~100箱)	影印紙B5，70g/m ² (1~100箱)	A4再生影印紙，70g/m ² (1~200箱)	A4再生影印紙，70g/m ² (201~800箱)	A4再生影印紙，80g/m ² (1~1000箱)	A4再生影印紙，80g/m ² (1001~2000箱)	B4再生影印紙，70g/m ² (1~200箱)	B4再生影印紙，80g/m ² (1~200箱)	A3再生影印紙，80g/m ² (1~200箱)
尺寸(mm)	297*420	297*420	210*297	210*297		210*148	257*364	257*364	182*257	210*297		210*297		257*364	257*364	297*420
基重(g/m ²)	70	80	70	80		80	70	80	70	70		80		70	80	80
紙張厚度(mm)	0.102-0.108	0.105-0.12	0.102-0.108	0.105-0.12		0.105-0.12	0.102-0.108	0.105-0.12	0.102-0.108	0.102-0.108		0.105-0.12		0.102-0.108	0.105-0.12	0.105-0.12
白度(%)	86(含)以上	86(含)以上	86(含)以上	86(含)以上		86(含)以上	86(含)以上	86(含)以上	86(含)以上	-		-		-	-	-
色相	-	-	-	-		-	-	-	-	L:90(含)以上		L:90(含)以上		L:90(含)以上	L:90(含)以上	L:90(含)以上
透氣度(sec/100cc)	12(含)以下	12(含)以下	12(含)以下	12(含)以下		12(含)以下	12(含)以下	12(含)以下	12(含)以下	30(含)以下		30(含)以下		30(含)以下	30(含)以下	30(含)以下
平滑度(sec/10cc)	13-23	13-23	13-23	13-23		13-23	13-23	13-23	13-23	15-45		15-45		15-45	15-45	15-45
不透明度(%)	85(含)以上	87(含)以上	85(含)以上	87(含)以上		87(含)以上	85(含)以上	87(含)以上	85(含)以上	85(含)以上		87(含)以上		85(含)以上	87(含)以上	87(含)以上
單位(500張/包)	5包一箱	5包一箱	10包一箱	10包一箱		10包一箱	5包一箱	5包一箱	10包一箱	10包一箱		10包一箱		5包一箱	5包一箱	5包一箱
每包重(kg)	4.366	4.99	2.183	2.495		1.248	3.274	3.742	1.637	2.183		2.495		3.274	3.742	4.99
其他規範	-	-	-	-		-	-	-	-	詳契約條款附件一~一		詳契約條款附件一~一		詳契約條款附件一~一	詳契約條款附件一~一	詳契約條款附件一~一

備註：

1. 包裝方式：每包需為防潮包裝。

2. 上述規範表「基重(g/m²)」及「每包重(kg)」兩項，交貨時均允許+/- 5% (含) 之公差。

辦公用紙採購項次及規範表

第2組：印刷、書寫用紙

項次	1	2	3	4
品名	8K模造紙	8K模造紙	9K模造紙	9K模造紙
尺寸(mm)	393*273	393*273	364*262	364*262
基重(g/m ²)	60	70	60	70
厚度(mm)	0.078~0.086	0.09~0.1	0.078~0.086	0.09~0.1
平滑度(sec/100cc)	20~50	20~50	20~50	20~50
白度(%)	84(含)以上	84(含)以上	84(含)以上	84(含)以上
不透明度(%)	80(含)以上	83(含)以上	80(含)以上	83(含)以上
單位(500張/包)	包	包	包	包
每包重(kg)	3.221	3.756	2.862	3.338

備註：

1. 包裝方式：每包需為防潮包裝。

2. 上述規範表「基重(g/m²)」及「每包重(kg)」兩項，交貨時均允許+/- 2% (含) 之公差。

第1組：影印紙		
第10~11項	A4再生影印紙 (70g/m ²)	<p>1. 用語及定義 本標準用語定義如下： (1)FSC 森林驗證標章證書：指 Forest Steward ship Council 森林驗證體系所發之 chain of custody (CoC)驗證證書。 (2)PEFC 森林驗證標章證書：指 Programme for the Endorsement of Forest Certification 森林驗證體系所發之 chain of custody (CoC)驗證證書。 (3)PEFC 相互承認之國家森林驗證體系證書：指與 PEFC 相互承認之各國森林驗證體系所發之 chain of custody (CoC)驗證證書。</p> <p>2. 特性 2.1 產品使用回收紙之混合率應在60%以上。 2.2 產品使用之原生紙漿應有 FSC 森林驗證標章證書、PEFC 森林驗證標章證書或與 PEFC 相互承認之國家森林驗證體系證書。 2.3 產品使用之添加劑與表面塗布物質中不得使用化學品全球調和制度(Globally Harmonized System, GHS)判定具有下列危害警告訊息之物質：H317、H340、H341、H350、H351、H360、H361、H400、H410、H411、H412、H413，並提供添加劑與表面塗布物質清單及安全資料表以供查核，安全資料表應詳細說明其內含之化學成分、化學文摘社登記號碼(CAS No.)與 GHS 判定之危害警告訊息代碼。</p> <p>3. 包裝 產品使用包裝材質應符合「環境部環境保護產品申請審查作業規範」之規定。</p> <p>4. 標示 4.1 標章使用者的名稱、地址與消費者服務專線電話應清楚記載於產品包裝上。 4.2 產品包裝上應註明「產品使用後應回收」；國內製造產品應標明國內回收紙比例，進口產品應標明「使用回收紙之進口產品」。 4.3 產品包裝上應標示「△△%回收紙」及「節省森林資源」。</p> <p>5. 其他事項 產品僅有尺寸大小、包裝量之差異時，視為同一產品。</p> <p>6. 投標時應檢附產品符合上述規格之證明文件，或上述證明文件得以符合環境部108年2月13日修訂”辦公室用紙”規範之環保標章證書（或列印公關於環境部淨零綠生活資訊平台之產品資料）替代。</p>
第12~13項	A4再生影印紙 (80g/m ²)	
第14項	B4再生影印紙 (70g/m ²)	
第15項	B4再生影印紙 (80g/m ²)	
第16項	A3再生影印紙 (80g/m ²)	