

規範書及答標單-第1組伺服器

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
1	中央處理器	1U 機架式 1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或 6300系列 8核心 2.6GHz)	1-1. 提供1顆 Intel Xeon E-2400 或 6300系列處理器 基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.6GHz(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含)以上，執行緒(Threads) 16個(含)以上，提供 Turbo Boost(超頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 24MB(含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第1、2項)					
		1U 機架式 1路伺服器(Intel Xeon Silver 系列16核心 2.0GHz)	1-1. 提供1顆 Intel Xeon Silver 4500系列處理器基 礎頻率(Processor Base Frequency) 2.0GHz(含) 以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個(含)以上，執行緒(Threads) 32個(含)以上，提供 Turbo Boost(超頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 30MB(含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第3、4項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		1U 機架式 1路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 4004系列 8核心 3.8GHz)	1-1. 提供1顆 AMD EPYC 4004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 3.8GHz(含)以上【請標示實際提供 處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含)以上，執行緒 (Threads) 16個(含)以上，提供 Boost(超頻/渦 輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 32MB(含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第5、6項)					
		1U 機架式 1路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系列 16核心 3.0GHz)	1-1. 提供1顆 AMD EPYC 9004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 3.0GHz(含)以上【請標示實際提供 處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個(含)以上，執行緒 (Threads) 32個(含)以上，提供 Boost(超頻/渦 輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 64MB(含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第7、8項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		1U 機架式 1路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系列 24核心 4.05GHz)	1-1. 提供1顆 AMD EPYC 9004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 4.05GHz(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 24個(含)以上 ，執行緒 (Threads) 48個(含)以上 ，提供 Boost(超頻/渦輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 256MB(含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第9項)					
		1U 機架式 1路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系列 32核心 3.25GHz)	1-1. 提供1顆 AMD EPYC 9004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 3.25GHz(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 32個(含)以上 ，執行緒 (Threads) 64個(含)以上 ，提供 Boost(超頻/渦輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 256MB(含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第10項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
	1U 機架式 1路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系列 64核心 2.45GHz)	1-1. 提供1顆 AMD EPYC 9004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 2.45GHz (含)以上【請標示實際提 供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 64個 (含)以上，執行緒 (Threads) 128個 (含)以上，提供 Boost(超頻/渦 輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 256MB (含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第11項)					
	1U 機架式 2路伺服 器(Intel Xeon Silver 系 列8核心 2.6GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Silver 4500系列處理器基 礎頻率(Processor Base Frequency) 2.6GHz (含) 以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個 (含)以上，執行緒 (Threads) 16個 (含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 22.5MB (含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第12~13項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
		1U 機架式 2路伺服器(Intel Xeon Silver 系 列16核心 2.0GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Silver 4500系列處理器基 礎頻率(Processor Base Frequency) 2.0GHz(含) 以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個(含)以上，執行緒 (Threads) 32個(含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 30MB(含)以上 1-4. 機架高度：1U (備註：對應項次為第14~15項)					
		2U 機架式 低階2路 伺服器 (Intel Xeon Silver 系 列8核心 2.6GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Silver 4500系列處理器基 礎頻率(Processor Base Frequency) 2.6GHz(含) 以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含)以上，執行緒 (Threads) 16個(含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 22.5MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第16項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式 低階2路 伺服器 (Intel Xeon Silver 系 列16核心 2.0GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Silver 4500系列處理器基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.0GHz(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個(含)以上，執行緒(Threads) 32個(含)以上，提供 Turbo Boost(超頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 30MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第17~18項)					
		2U 機架式 低階2路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 7003系列 8核心 2.8GHz)	1-1. 提供2顆 AMD EPYC 7003系列處理器基本時脈(Base Clock) 2.8GHz(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含)以上，執行緒(Threads) 16個(含)以上，提供 Boost(超頻/渦輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 64MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第19項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架式 低階2路 AMD 伺服器(AMD EPYC 9004系列 16核心 3.0GHz)	1-1. 提供2顆 AMD EPYC 9004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 3.0GHz(含)以上【請標示實際提供 處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個(含)以上 ，執行緒 (Threads) 32個(含)以上 ，提供 Boost(超頻/渦 輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 64MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第20項)					
	2U 機架式 中低階2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 8核 心 2.9GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Gold 5400 或 5500系列處 理器 基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.9GHz(含)以上【請標示實際提供處理器序號 (Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含)以上 ，執行緒 (Threads) 16個(含)以上 ，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 22.5MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第21項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式 中階2路 伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 16核心 2.8GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Gold 6500系列處理器基礎 頻率(Processor Base Frequency) 2.8GHz(含) 以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個(含)以上，執行緒 (Threads) 32個(含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 37.5MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第22~23、24項)				
		2U 機架式 中高階2 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 24核心 2.9GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Gold 6500系列處理器基礎 頻率(Processor Base Frequency) 2.9GHz(含) 以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 24個(含)以上，執行緒 (Threads) 48個(含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 60MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第25、26項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架式 中階2路 AMD 伺服器(AMD EPYC 9004系列 24核心 4.05GHz)	1-1. 提供2顆 AMD EPYC 9004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 4.05GHz(含)以上【請標示實際提 供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 24個(含)以上，執行緒 (Threads) 48個(含)以上，提供 Boost(超頻/渦 輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 256MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第27項)					
	2U 機架式 高階2路 伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 32核心 2.1GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Gold 6500 或 6400系列處 理器基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.1GHz(含)以上【請標示實際提供處理器序號 (Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 32個(含)以上，執行緒 (Threads) 64個(含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 60MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第28項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架式 高階2路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系列 32核心 2.7GHz)	1-1. 提供2顆 AMD EPYC 9004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 2.7GHz(含)以上【請標示實際提供 處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 32個(含)以上 ，執行緒 (Threads) 64個(含)以上 ，提供 Boost(超頻/渦 輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 128MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第29項)					
	2U 機架式 高階4路 伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 18核心 2.2GHz)	1-1. 提供4顆 Intel Xeon Gold 6400H 系列處理器基礎 頻率(Processor Base Frequency) 2.2GHz (含) 以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 18個(含)以上 ，執行緒 (Threads) 36個(含)以上 ，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速)Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 45MB(含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第30項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
		3U(含以上)機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列 24核心 2.1GHz)	1-1. 提供4顆 Intel Xeon Gold 6400H 系列處理器 基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.1GHz (含) 以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 24個(含) 以上，執行緒 (Threads) 48個(含) 以上，提供 Turbo Boost(超頻/渦輪加速)Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 60MB(含) 以上 1-4. 機架高度： 3U (含) 以上 (備註：對應項次為第31項)					
		直立式低階1路伺服器 (Intel Xeon E-2400 或 6300 系列 8核心 2.6GHz)	1-1. 提供1顆 Intel Xeon E-2400 或 6300 系列處理器 基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.6GHz(含)以上【請標示實際提供處理器序號 (Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含) 以上，執行緒 (Threads) 16個(含) 以上，提供 Turbo Boost(超頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 24MB(含) 以上 (備註：對應項次為第32、33項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
	直立式低 階1路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 4004系列 8核心 3.8GHz)	1-1. 提供1顆 AMD EPYC 4004系列處理器基本時脈 (Base Clock) 3.8GHz(含)以上【請標示實際提供 處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含)以上，執行緒 (Threads) 16個(含)以上，提供 Boost(超頻/渦 輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 32MB(含)以上 (備註：對應項次為第34、35項)					
	直立式中 階2路伺 服器 (Intel Xeon Silver 系 列8核心 2.6GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Silver 4500系列處理器基 礎頻率(Processor Base Frequency) 2.6GHz (含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含)以上，執行緒 (Threads) 16個(含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 22.5MB(含)以上 (備註：對應項次為第36項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	直立式中 階2路伺 服器 (Intel Xeon Silver 系 列16核心 2.0GHz)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Silver 4500系列處理器基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.0GHz (含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個(含)以上，執行緒(Threads) 32個(含)以上，提供 Turbo Boost(超頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 30MB(含)以上 (備註：對應項次為第37項)					
	直立式低 階1路繪 圖工作站 (Intel Core Ul- tra 7系 列20核心 最大超頻 5.3GHz)	1-1. 提供1顆 Intel Core Ultra 7系列處理器最大超頻(Max Turbo Frequency) 5.3GHz (含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-1-2. 處理器之 Performance-cores 8個(含)以上 1-1-3. 處理器之 Efficient-cores 12個(含)以上 1-1-4. 處理器之總核心數(Total Cores) 20個(含)以上 1-1-5. 處理器之執行緒數量(Total Threads) 20個(含)以上 1-1-6. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 30MB(含)以上 (備註：對應項次為第38~39、40項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		直立式中 階1路繪 圖工作站 (Intel Xeon W- 2500系列 8核心最 大超頻 4.5GHz)	1-1. 提供1顆 Intel Xeon W-2500系列處理器最大超頻 (Max Turbo Frequency) 4.5GHz (含)以上【請標 示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 8個(含)以上，執行緒 (Threads) 16個(含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 22.5MB(含)以上 (備註：對應項次為第41~42、43項)					
		直立式高 階1路繪 圖工作站 (Intel Xeon W- 2500系列 12核心最 大超頻 4.7GHz)	1-1. 提供1顆 Intel Xeon W-2500系列處理器最大超頻 (Max Turbo Frequency) 4.7GHz (含)以上【請標 示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 12個(含)以上，執行緒 (Threads) 24個(含)以上，提供 Turbo Boost(超 頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 30MB(含)以上 (備註：對應項次為第44~45、46項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		直立式高階1路繪圖工作站 (AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX 系列16核心最大超頻 5.3GHz)	1-1. 提供1顆 AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX 系列處理器最大超頻(Max Turbo Frequency) 5.3GHz (含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個 (含)以上，執行緒(Threads) 32個 (含)以上，提供 Boost(超頻/渦輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 64MB (含)以上 (備註：對應項次為第47項)					
		2U 機架式 2路 Intel 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Gold 6526Y 處理器基礎頻率 (Processor Base Frequency) 2.8GHz (含)以上 [Gold 6500系列處理器符合以下規範亦可接受]【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個 (含)以上，執行緒(Threads) 32個 (含)以上，提供 Turbo Boost(超頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 37.5MB (含)以上 1-4. 機架高度：2U (備註：對應項次為第48項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式 2路 AMD 人工智慧 運算伺服器(GPU Server) (L40S 二 個)(AMD EPYC 9354)	1-1. 提供2顆 AMD EPYC 9354處理器基本時脈(Base Clock) 3.25GHz(含)以上 [AMD EPYC 9004系列處理器符合以下規範亦可接受] 【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 32個(含)以上 ，執行緒(Threads) 64個(含)以上 ，提供 Boost(超頻/渦輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 256MB(含)以上 1-4. 機架高度： 2U (備註：對應項次為第49項)				
		2U(含)以 上機架式 2路 Intel 人工智慧 運算伺服器(GPU Server) (H100二 個) (Intel Xeon Gold 6526Y)	1-1. 提供2顆 Intel Xeon Gold 6526Y 處理器基礎頻率(Processor Base Frequency) 2.8GHz(含)以上 [Gold 6500系列處理器符合以下規範亦可接受] 【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 16個(含)以上 ，執行緒(Threads) 32個(含)以上 ，提供 Turbo Boost(超頻/渦輪加速) Technology 功能 1-3. 每顆 CPU 快取記憶體(Cache) 37.5MB(含)以上 1-4. 機架高度： 2U(含)以上 (備註：對應項次為第50項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
		2U(含)以上機架式 2路 AMD 人工智慧 運算伺服器(GPU Server) (H100二 個) (AMD EPYC 9354)	1-1. 提供2顆 AMD EPYC 9354處理器基本時脈(Base Clock) 3.25GHz(含)以上 [AMD EPYC 9004系列處 理器符合以下規範亦可接受] 【請標示實際提供 處理器序號(Process Number)】 1-2. 處理器核心數(Cores) 32個(含)以上 ，執行緒 (Threads) 64個(含)以上 ，提供 Boost(超頻/渦 輪加速)功能 1-3. 每顆 CPU 總計 L3快取(Cache) 256MB(含)以上 1-4. 機架高度： 2U(含)以上 (備註：對應項次為第51項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
2	主機板	1U 機架 式1路 伺服器 (Intel Xeon E-2400 或6300 系列8 核心 2.6GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon E-2400 或 6300系列 (含) 以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 4個(含)以上 UDIMM (Unbuffered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 64GB (含)以上 2-2-3. Unbuffered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 4.0 (含)以上 Slot 1個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠 1個 (含)以上 2-4-2. USB 埠 3個 (含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第1、2項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		1U 機架式1路伺服器 (Intel Xeon Silver 系列16 核心 2.0GHz) 2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Silver 4500 系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 8個 (含)以上 RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 4.0 (含)以上 Slot 1個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠 2個 (含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第3、4項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
		1U 機架式1路AMD 伺服器 (AMD EPYC 4004系列8核心 3.8GHz) 2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 4004系列(含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 4個(含)以上 UDIMM(Unbuffered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至64GB (含)以上 2-2-3. Unbuffered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)4.0 (含)以上 Slot 1個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠3個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第5、6項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	1U 機架式1路 AMD 伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心 3.0GHz) 、1U 機架式1路 AMD 伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心 4.05GHz) 、1U 機架式1路 AMD 伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心 3.25GHz)	2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 9004系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 12個 (含)以上 RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 4.0 (含)以上 Slot 1個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠 1個 (含)以上 2-4-2. USB 埠 2個 (含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至 1顆 (含)以上 (備註：對應項次為第7~10項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		1U 機架式1路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系列64核心 2.45GHz)	2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 9004系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 12個 (含)以上 RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0 (含)以上 Slot 1個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠 2個 (含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第11項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
	1U 機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver 系列8 核心 2.6GHz)、1U 機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver 系列16 核心 2.0GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Silver 4500 系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 32個 (含)以上 RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0 (含)以上 Slot 2個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠 3個 (含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第12~15項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver 系列8 核心 2.6GHz)、2U 機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver 系列16 核心 2.0GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Silver 4500系列(含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 32個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)5.0(含)以上 Slot 3個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第16~18項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架 式低階 2路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 7003系 列8核 心 2.8GHz)	-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 7003 系列（含）以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 32個 (含)以上 RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 2TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 4.0 (含)以上 Slot 3個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第19項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架 式低階 2路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系 列16核 心 3.0GHz)	2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 9004系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 24個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至2TB(含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)5.0(含)以上 Slot 3個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第20項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架 式中低 階2路 伺服器 (Intel Xeon Gold 8 核心 2.9GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Gold 5400 或 5500系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 16個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)5.0(含)以上 Slot 3個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第21項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
	2U 機架式 中階 2路伺 服器 (Intel Xeon Gold 系 列16核 心 2. 8GHz)、2U 機架式 中高階 2路伺 服器 (Intel Xeon Gold 系 列24核 心 2. 9GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Gold 6500系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 16個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)5.0(含)以上 Slot 3個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第22~26項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架 式中階 2路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系 列24核 心 4.05GH z)	2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 9004系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 24個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至2TB(含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)5.0(含)以上 Slot 3個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第27項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
		2U 機架式高階2路伺服器 (Intel Xeon Gold 系列32核心 2.1GHz) 2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Gold 6500 或 <u>6400</u>系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 16個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至2TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)5.0(含)以上 Slot 3個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第28項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式高階 2路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 9004系列32核心 2.7GHz) 2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 9004 系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 24個 (含)以上 RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 2TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0 (含)以上 Slot 3個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第29項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
	2U 機架 式高階 4路伺 服器 (Intel Xeon Gold 系 列18核 心 2. 2GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Gold 6400H 系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 48個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)5.0(含)以上 Slot 3個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至4顆(含)以上 (備註：對應項次為第30項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	3U(含以上) 機架式 高階4 路伺服器 (Intel Xeon Gold 系 列24核 心 2.1GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Gold 6400H 系列 (含)以上	2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 48個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support					
		2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0(含)以上 Slot 6個(含)以上	2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上或序列埠1個(含)以上(若僅提供序列埠且無視訊埠者，須提供轉接線材供影像輸出使用) 2-4-2. USB 埠2個(含)以上					
		2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至4顆(含)以上 (備註：對應項次為第31項)						

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
	直立式 低階1 路伺服器 (Intel Xeon E-2400 或6300 系列8 核心 2.6GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon E-2400 或 6300系列 (含) 以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 4個(含)以上 UDIMM (Unbuffered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 64GB (含)以上 2-2-3. Unbuffered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0 (含)以上 Slot 1個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠4個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第32、33項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		直立式 低階1 路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 4004系 列8核 心 3.8GHz) 2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 4004系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 4個(含)以上 UDIMM(Unbuffered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至64GB(含)以上 2-2-3. Unbuffered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)5.0(含)以上 Slot 1個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠4個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第34、35項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	直立式中階2路伺服器 (Intel Xeon Silver 系列8 核心 2.6GHz)、直立式中階2路伺服器 (Intel Xeon Silver 系列16 核心 2.0GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Silver 4500 系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 16 個(含)以上 RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0 (含)以上 Slot 2 個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠4個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第36、37項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	直立式 低階1 路繪圖 工作站 (Intel Core Ultra 7系列 20核心 最大超 頻 5.3GHz)	2-1. 晶片組：提供 Intel W-800系列(含)以上桌上型電腦晶片組 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 4個(含)以上 UDIMM(Unbuffered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至128GB(含)以上 2-2-3. ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建顯示卡專用 PCI(Peripheral Component Interconnect) Express(PCI-E) 4.0(含)以上x16 Slot 1個(含)以上 2-3-2. 內建 PCI(Peripheral Component Interconnect) Express(PCI-E) 3.0(含)以上 Slot 1個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. USB 3.0(含)以上2埠(含)以上 2-4-2. USB 2.0(含)以上2埠(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第38~40項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	直立式 中階1 路繪圖 工作站 (Intel Xeon W-2500 系列8 核心最 大超頻 4.5GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon W-2500系列(含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 8個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至128GB(含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI(Peripheral Component Interconnect) Express(PCI-E) 5.0(含)以上x16 Slot 1個(含)以上 2-3-2. 內建 PCI(Peripheral Component Interconnect) Express(PCI-E) 4.0(含)以上 Slot 2個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. USB 3.0(含)以上4埠(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第41~43項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	直立式 高階1 路繪圖 工作站 (Intel Xeon W-2500 系列12 核心最 大超頻 4.7GHz)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon W-2500系列(含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 8個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至256GB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI(Peripheral Component Interconnect) Express(PCI-E) 5.0(含)以上 x16 Slot 1個(含)以上 2-3-2. 內建 PCI(Peripheral Component Interconnect) Express(PCI-E) 4.0(含)以上 Slot 2個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. USB 3.0(含)以上4埠(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第44~46項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
	直立式 高階1 路繪圖 工作站 (AMD Ryzen Thread ripper PRO 7000 WX 系列 16核心 最大超 頻 5.3GHz)	2-1. 晶片組：支援 AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX 系列(含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 8個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至256GB(含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建 PCI(Peripheral Component Interconnect) Express(PCI-E) 4.0(含)以上x16 Slot 2個(含)以上 2-3-2. 內建 PCI(Peripheral Component Interconnect) Express(PCI-E) 4.0(含)以上 Slot 2個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. USB 3.0(含)以上4埠(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至1顆(含)以上 (備註：對應項次為第47項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架 式2路 Intel 人工智 慧運算 伺服器 (GPU Server) (L40S 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)	2-1. 晶片組：支援 Intel Xeon Gold 6500系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 16個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建圖形處理加速器專用全高 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0×16(含)以上 Slot 2個(含)以上 2-3-2. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)4.0(含)以上 Slot 1個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第48項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	2U 機架 式2路 AMD 人 工智慧 運算伺 服器 (GPU Server) (L40S 二個) (AMD EPYC 9354)	2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 9004系列（含）以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 24個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至2TB(含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建圖形處理加速器專用全高 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0×16(含)以上 Slot 2個(含)以上 2-3-2. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express)4.0(含)以上 Slot 1個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第49項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U(含) 以上機 架式2 路 Intel 人工智 慧運算 伺服器 (GPU Server) (H100 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)	2-1. 晶片組：支援 Intel Gold 6500系列 (含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 16個(含)以上 RDIMM(Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 1TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建圖形處理加速器專用全高 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0x16(含)以上 Slot 2個(含)以上 2-3-2. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 4.0(含)以上 Slot 1個(含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第50項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U(含) 以上機 架式2 路 AMD 人工智 慧運算 伺服器 (GPU Server) (H100 二個) (AMD EPYC 9354)	2-1. 晶片組：支援 AMD EPYC 9004 系列(含)以上 2-2. 系統記憶體： 2-2-1. 24個 (含)以上 RDIMM (Registered Dual Inline Memory Module) slots 2-2-2. 記憶體最大可擴充至 2TB (含)以上 2-2-3. Registered ECC(Error Checking and Correction) Support 2-3. 擴充槽(slot)： 2-3-1. 內建圖形處理加速器專用全高 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 5.0 ×16(含)以上 Slot 2個 (含)以上 2-3-2. 內建 PCI Express(Peripheral Component Interconnect Express) 4.0 (含)以上 Slot 1個 (含)以上 2-4. I/O 界面： 2-4-1. 視訊埠1個(含)以上 2-4-2. USB 埠2個(含)以上 2-5. 處理器： 2-5-1. 可擴充至2顆(含)以上 (備註：對應項次為第51項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
3	記憶體模組 (Memory Module、RAM Module)	1U 機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2400 或 6300 系列8核心 2.6GHz)、 1U 機架式1路 AMD 伺 服器(AMD EPYC 4004系列 8核心3.8GHz)、 直立式低階1路伺服 器、 直立式低階1路 AMD 伺 服器	3-1. 提供 記憶體32GB(含)以上(記憶體模組 提供8GB×4條或16GB×2條(含)以上) Unbuffered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙 倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第1~2、5~6、32~33、 34~35項)					
		1U 機架式1路伺服器 (Intel Xeon Silver 系 列16核心2.0GHz)、 1U 機架式1路 AMD 伺服 器、 1U 機架式2路伺服器、 2U 機架式低階2路伺服 器、 2U 機架式低階2路 AMD 伺服器(AMD EPYC 9004 系列16核心3.0GHz)、 直立式中階2路伺服器	3-1. 提供 記憶體64GB(含)以上(記憶體模組 提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙 倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第3~4、7~11、12~18、 20、36~37項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式低階2路 AMD 伺服器(AMD EPYC 7003 系列8核心2.8GHz 二顆)	3-1. 提供 記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR4 傳輸速率3200 MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第19項)				
		2U 機架式中低階2路伺服器、 2U 機架式中階2路 AMD 伺服器	3-1. 提供 記憶體128GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第21、27項)				
		2U 機架式中階2路伺服器、 2U 機架式中高階2路伺服器	3-1. 提供 記憶體128GB (含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率5200MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第22~26項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式高階2路伺服器、 2U 機架式高階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階4路伺服器、 3U(含以上)機架式高階4路伺服器	3-1. 提供記憶體256GB (含)以上(記憶體模組提供16GB×16條或32GB×8條或64GB×4條(含)以上) Registered ECC (Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第28~31項)				
	直立式低階1路繪圖工作站	3-1. 提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條或32GB×1條(含)以上) ECC (Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為38~40項)					
	直立式中階1路繪圖工作站	3-1. 提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條或32GB×1條(含)以上) ECC (Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率4400MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為41~43項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500 系列12核心最大超頻 4.7GHz)	3-1. 提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率 4800MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第44~46項)				
		直立式高階1路繪圖工作站(AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX 系列16核心最大超頻 5.3GHz)	3-1. 提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率 <u>5200MT/s</u> (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第47項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式2路 Intel 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)	3-1. 提供記憶體512GB(含)以上(記憶體模組提供32GB×16條或64GB×8條或128GB×4條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率5200MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第48項)					
		2U 機架式2路 AMD 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S 二個) (AMD EPYC 9354)	3-1. 提供記憶體512GB(含)以上(記憶體模組提供32GB×16條或64GB×8條或128GB×4條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第49項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U(含)以上機架式2路 Intel 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)	3-1. 提供記憶體1TB(含)以上(記憶體模組提供32GB×32條或64GB×16條或128GB×8條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率5200MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第50項)				
		2U(含)以上機架式2路 AMD 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (AMD EPYC 9354)	3-1. 提供記憶體1TB(含)以上(記憶體模組提供32GB×32條或64GB×16條或128GB×8條(含)以上) Registered ECC(Error Checking and Correction) DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上 SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體) (備註：對應項次為第51項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
4	硬碟及控制 介面	1U 機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2400 或 6300系列8核心2.6GHz 一顆)、 1U 機架式1路 AMD 伺服器 (AMD EPYC 4004系列8核 心3.8GHz)、 直立式低階1路伺服器、 直立式低階1路 AMD 伺服 器	4-1. 提供 SATA 介面，轉數7200 RPM(Round Per Minute)(含)以 上，容量1800GB(含)以上硬碟2顆 (含)以上 4-2. 主機本身最大可支援擴充至2個 (含)以上硬碟盒(Bay) (備註：對應項次為第1~2、5~6、 32~33、34~35項)					
		1U 機架式1路伺服器 (Intel Xeon Silver 系 列16核心2.0GHz 一顆)、 1U 機架式1路 AMD 伺服 器、 1U 機架式2路伺服器	4-1. 支援 RAID 0, 1 4-2. 提供熱抽取式(Hot-Swap 或 Hot- Plug)，SAS 介面，轉數 10000RPM(Round Per Minute)(含)以上，容量 520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上 4-3. 主機本身最大可支援擴充至2個 (含)以上熱抽取式硬碟盒(Hot- Swap 或 Hot-Plug Bay) (備註：對應項次為第3~4、7~11、12~15 項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
		2U 機架式低階2路伺服器、 2U 機架式低階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式中低階2路伺服器、 2U 機架式中階2路伺服器 (SAS 硬碟)、 2U 機架式中高階2路伺服器 (SAS 硬碟)、 2U 機架式中階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階2路伺服器、 2U 機架式高階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階4路伺服器、 3U(含以上)機架式高階4路伺服器、 直立式中階2路伺服器	4-1. 提供原廠雙通道 SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器 (磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)，支援 RAID 0, 1, 5 4-2. 提供熱抽取式(Hot-Swap 或 Hot-Plug)，SAS 介面，轉數 10000RPM(Round Per Minute)(含)以上，容量 520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上 4-3. 主機本身最大可支援擴充至8個(含)以上熱抽取式硬碟盒(Hot-Swap 或 Hot-Plug Bay) (備註：對應項次為第16~23、25、27~31、36~37項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式中階2路伺服器 (All Flash Disk)、 2U 機架式中高階2路伺服器 (All Flash Disk)	4-1. 提供原廠雙通道12Gb SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器 4-2. 提供 SAS/SATA/vSAS/NVMe 介面，容量 480GB(含)以上 固態硬碟(SSD)2顆(含)以上【註：M.2 SATA 介面屬於 SATA 介面】 4-3. 提供 熱抽取式(Hot-Swap 或 Hot-Plug) ，SAS/vSAS 介面， 混合型(Mix Use)固態硬碟(SSD) ，容量 800GB(含)以上 1顆(含)以上 4-4. 提供 熱抽取式(Hot-Swap 或 Hot-Plug) ， SATA/SAS/vSAS 介面， 混合型(Mix Use)或讀取密集型(Read Intensive)固態硬碟(SSD) ，容量 800GB(含)以上6顆(含)以上或960GB(含)以上5顆(含)以上 4-5. 主機本身最大可支援擴充至8個(含)以上熱抽取式硬碟盒(Hot-Swap 或 Hot-Plug Bay) (備註：對應項次為第24、26項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		直立式低階1路繪圖工作站、 直立式中階1路繪圖工作站	4-1. 提供 NVMe 介面，容量480GB(含) 以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 4-2. 提供 SATA 介面，轉數 7200RPM(Round Per Minute)(含) 以上，容量1800GB(含)以上硬碟1 顆(含)以上；或提供 NVMe 介面， 容量1TB (含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 (備註：對應項次為第38~40、41~43項)				
		直立式高階1路繪圖工作站	4-1. 提供 SAS 介面，轉數 10000RPM(Round Per Minute)(含)以上，容量 520GB(含)以上硬碟2顆(含)以 上；或提供 SAS/NVMe 介面，容量 430GB (含)以上固態硬碟(SSD) 2 顆(含)以上 (備註：對應項次為第44~46、47項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式2路 Intel 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)、 2U 機架式2路 AMD 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S 二個) (AMD EPYC 9354)、 2U(含)以上機架式2路 Intel 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)、 2U(含)以上機架式2路 AMD 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (AMD EPYC 9354)	4-1. 提供原廠雙通道12Gb SAS(Serial Attached SCSI) 或 NVMe 磁碟陣列控制器。 4-2. 提供 SAS/SATA/vSAS/NVMe 介面，容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上【註：SATA M.2介面屬於 SATA 介面，NVMe M.2介面屬於 NVMe 介面】 4-3. 提供熱抽取式(Hot-Swap 或 Hot-Plug)，SAS/SATA/vSAS 介面，容量3.6TB(含)以上混合型(Mix Use) <u>或讀取密集型(Read Intensive)</u>固態硬碟(SSD)3顆(含)以上；或提供熱抽取式(Hot-Swap 或 Hot-Plug)，NVMe 介面，容量3.6TB(含)以上固態硬碟(SSD)3顆(含)以上 4-4. 主機本身最大可支援擴充至8個(含)以上熱抽取式硬碟盒(Hot-Swap 或 Hot-Plug Bay) (備註：對應項次為第48~51項)				
5	光碟機	標準配備不含光碟機，由訂購機關視需求另外採購					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
6	顯示介面	1U 機架式1路伺服器、 1U 機架式1路 AMD 伺服器、 1U 機架式2路伺服器、 2U 機架式低階2路伺服器、 2U 機架式低階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式中低階2路伺服器、 2U 機架式中階2路伺服器、 2U 機架式中高階2路伺服器、 2U 機架式中階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階2路伺服器、 2U 機架式高階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階4路伺服器、 3U(含以上)機架式高階4路伺服器、 直立式低階1路伺服器、 直立式低階1路 AMD 伺服器、 直立式中階2路伺服器		6-1. 解析度：1024x768 (含)以上 6-2. 具8MB SDRAM (含) 以上顯示記憶體， 或可透過乙太網路 提供虛擬鍵盤影像 滑鼠(vKVM, 即 virtual Keyboard Video Mouse) (備註：對應項次為第 1~37項)				
		直立式低階1 路繪圖工作 站、 直立式中階1 路繪圖工作站	提供一個 NVIDIA RTX A400 繪圖卡，規格如下： 6-1. 繪圖晶片： NVIDIA RTX A400 (含)以上 6-2. 介面：PCI Express 4.0 (PCIe Gen4)(含) 以上 6-3. GPU Memory(記憶體)：提供4GB(含)以上 GDDR6 Memory 6-4. 記憶體頻寬：支援 96GB/sec (含)以上 6-5. 3D 繪圖介面：硬體支援 DirectX 12.0(含) 以上及 OpenGL 4.6(含)以上 6-6. 顯示介面：提供4個(含)以上 DisplayPort(DP) 或 Mini DisplayPort(mDP) 6-7. 顯示方式：可單一螢幕顯示，並支援4螢幕 輸出 (備註：對應項次為第38~40、41~43項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	直立式高階1路繪圖工作站	提供一個 NVIDIA RTX 2000 Ada 繪圖卡，規格如下： 6-1. 繪圖晶片：NVIDIA RTX 2000 Ada(含)以上 6-2. 介面：PCI Express 4.0 (PCIe Gen4)(含)以上 6-3. GPU Memory(記憶體)：提供16GB(含)以上 GDDR6 Memory 6-4. 記憶體頻寬：支援224GB/sec(含)以上 6-5. 3D 繪圖：硬體支援 DirectX 12.0(含)以上及 OpenGL 4.6(含)以上 6-6. 顯示介面：提供4個(含)以上 DisplayPort(DP) 或 Mini DisplayPort(mDP) 6-7. 顯示方式：可單一螢幕顯示，並支援4螢幕輸出 (備註：對應項次為第44~46、47項)					
	2U 機架式2路 Intel 人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (L40S 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)、 2U 機架式2路 AMD 人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (L40S 二個) (AMD EPYC 9354)	提供二個 NVIDIA L40S 圖形處理加速器，每個規格如下： 6-1. 圖形處理晶片：NVIDIA L40S (含)以上 6-2. 介面：PCI Express 4.0 (PCIe Gen4)(含)以上 6-3. GPU Memory(記憶體)：提供48GB(含)以上 GDDR6 Memory 6-4. 記憶體頻寬：支援864GB/sec(含)以上 (備註：對應項次為第48、49項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U(含)以上機架式2路 Intel 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)、 2U(含)以上機架式2路 AMD 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (AMD EPYC 9354)	提供 二個 NVIDIA H100 圖形處理加速器，每個規格如下： 6-1. 圖形處理晶片：NVIDIA H100 (含)以上 6-2. 介面：PCI Express 5.0 (PCIe Gen5)(含)以上 6-3. GPU Memory(記憶體)：提供94GB(含)以上 HBM3 Memory 6-4. 記憶體頻寬：支援3.9TB/sec (含)以上 (備註：對應項次為第50、51項)					
7	網路介面	1U 機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或 6300 系列8核心2.6GHz)、 1U 機架式1路 AMD 伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)	7-1. 提供1000 Mbps (1 Gbps)或 1000/10000 Mbps(10 Gbps) Ethernet 網路介面2個(含)以上 (備註：對應項次為第1~2、5~6項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		1U 機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver 系列16核心 2.0GHz 一顆)、 1U 機架式1路 AMD 伺服器、 1U 機架式2路伺服器、 2U 機架式低階2路伺服器、 2U 機架式低階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式中低階2路伺服器、 2U 機架式中階2路伺服器、 2U 機架式中高階2路伺服器、 2U 機架式中階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階2路伺服器、 2U 機架式高階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階4路伺服器、 3U(含以上)機架式高階4路伺服器	7-1. 提供1000 Mbps (1 Gbps) Ethernet 網路介面4個(含)以上；或提供1000/10000 Mbps(10 Gbps) Ethernet 網路介面2個(含)以上 (備註：對應項次為第3~4、7~31項)				
		直立式低階1路伺服器、 直立式低階1路 AMD 伺服器、 直立式低階1路繪圖工作站、 直立式中階1路繪圖工作站、 直立式高階1路繪圖工作站	7-1. 提供1000 Mbps (1 Gbps)或 1000/10000 Mbps (10 Gbps)Ethernet 網路介面1個(含)以上 (備註：對應項次為第32~35、38~47項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		直立式中階2路伺服器	7-1. 提供1000 Mbps (1 Gbps)或 1000/10000 Mbps(10 Gbps) Ethernet 網路介面2個(含)以 上 (備註：對應項次為第36~37項)					
		2U 機架式2路 Intel 人工智慧 運算伺服器(GPU Server) (L40S 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)、 2U 機架式2路 AMD 人工智慧運 算伺服器(GPU Server) (L40S 二個) (AMD EPYC 9354)	7-1. 提供1000 Mbps (1 Gbps)或 1000/10000 Mbps (10 Gbps)Ethernet 網路介面2個 (含)以上 (備註：對應項次為第48~49項)					
		2U(含)以上機架式2路 Intel 人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)、 2U(含)以上機架式2路 AMD 人 工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (AMD EPYC 9354)	7-1. 提供1000/10000 Mbps (10 Gbps)Ethernet 網路介面2個 (含)以上 (備註：對應項次為第50~51項)					
8	鍵盤	標準配備不含鍵盤，由訂購機關視需求另外採購						
9	滑鼠	標準配備不含滑鼠，由訂購機關視需求另外採購						
10	彩色螢幕	標準配備不含彩色螢幕，由訂購機關視需求另外採購						

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
11	電源及散熱 管理	1U 機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心 2.6GHz)、 1U 機架式1路 AMD 伺服器(AMD EPYC 4004系 列8核心3.8GHz)	11-1. 提供原廠一個(含)以上電源供應器 250W(含)以上 11-2. 散熱管理支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第1~2、5~6項)					
		1U 機架式1路伺服器 (Intel Xeon Silver 系列16核心2.0GHz 一 顆)、 1U 機架式1路 AMD 伺服器、 1U 機架式2路伺服器、 2U 機架式低階2路伺服器、 2U 機架式低階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式中低階2路伺 服器、 2U 機架式中階2路伺 服器、 2U 機架式中高階2路伺 服器、 2U 機架式中階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階2路伺 服器、 2U 機架式高階2路 AMD 伺服器	11-1. 提供原廠二個(含)以上電源供應 器，每一個電源供應器450W(含)以 上 11-2. 電源供應器須支援熱抽取式(Hot- Plug)功能及備援(Redundant)功能 11-3. 電源供應器電源轉換效率符合80 PLUS 白金級(Platinum)(含)以上認 證 11-4. 散熱管理支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第3~4、7~29項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U 機架式高階4路伺服器	11-1. 提供原廠 二個(含)以上 電源供應器， 每一個電源供應器1,100W(含)以上 11-2. 電源供應器須支援熱抽取式(Hot-Plug)功能及備援(Redundant)功能 11-3. 電源供應器電源轉換效率符合80 PLUS 白金級(Platinum)(含)以上認證 11-4. 散熱管理支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第30項)				
		3U(含以上)機架式高階4路伺服器	11-1. 提供原廠 四個(含)以上 電源供應器， 每一個電源供應器1,100W(含)以上 ；或提供原廠 二個(含)以上 電源供應器， 每一個電源供應器2,200W(含)以上 11-2. 電源供應器須支援熱抽取式(Hot-Plug)功能及備援(Redundant)功能 11-3. 電源供應器電源轉換效率符合80 PLUS 白金級(Platinum)(含)以上認證 11-4. 散熱管理支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第31項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		直立式低階1路伺服器、 直立式低階1路 AMD 伺服器	11-1. 提供原廠一個(含)以上電源供應器 250W(含)以上 11-2. 散熱管理支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第32~33、34~35項)				
		直立式中階2路伺服器	11-1. 提供原廠二個(含)以上電源供應器，每一個電源供應器450W(含)以上 11-2. 電源供應器須支援熱抽取式(Hot-Plug)功能及備援(Redundant)功能 11-3. 電源供應器電源轉換效率符合80 PLUS 白金級(Platinum)(含)以上認證 11-4. 散熱管理支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第36~37項)				
		直立式低階1路繪圖工作站	11-1. 提供原廠一個(含)以上電源供應器 300W(含)以上 11-2. 支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第38~40項)				
		直立式中階1路繪圖工作站	11-1. 提供原廠一個(含)以上電源供應器 500W(含)以上 11-2. 支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第41~43項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)	11-1. 提供原廠一個(含)以上電源供應器 750W (含)以上 11-2. 支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第44~46項)				
		直立式高階1路繪圖工作站(AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX 系列16核心最大超頻5.3GHz)	11-1. 提供原廠一個(含)以上電源供應器 1000W (含)以上 11-2. 支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第47項)				
		2U 機架式2路 Intel 人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (L40S 二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)、 2U 機架式2路 AMD 人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (L40S 二個) (AMD EPYC 9354)	11-1. 提供原廠二個(含)以上電源供應器，每一個電源供應器1,200W(含)以上 11-2. 電源供應器須支援熱抽取式(Hot-Plug)功能及備援(Redundant)功能 11-3. 電源供應器電源轉換效率符合80 PLUS 白金級(Platinum)(含)以上認證 11-4. 散熱管理支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第48~49項)				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2U(含)以上機架式2路 Intel 人工智慧運算伺 服器(GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y)、 2U(含)以上機架式2路 AMD 人工智慧運算伺服 器(GPU Server) (H100二個) (AMD EPYC 9354)	11-1. 提供原廠 二個(含)以上 電源供應 器， 每一個電源供應器2,000W(含) 以上；或提供原廠 四個(含)以上 電 源供應器， 每一個電源供應器 1,600W(含)以上 11-2. 電源供應器須支援熱抽取式(Hot- Plug)功能及備援(Redundant)功能 11-3. 電源供應器電源轉換效率符合80 PLUS 白金級(Platinum)(含)以上認 證 11-4. 散熱管理支援損壞警示功能 (備註：對應項次為第50~51項)					
12	主機外殼	1U 機架式1路伺服器、 1U 機架式1路 AMD 伺服器、 1U 機架式2路伺服器、 2U 機架式低階2路伺服器、 2U 機架式低階2路 AMD 伺服 器、 2U 機架式中低階2路伺服器、 2U 機架式中階2路伺服器、 2U 機架式中高階2路伺服器、 2U 機架式中階2路 AMD 伺服 器、 2U 機架式高階2路伺服器、 2U 機架式高階2路 AMD 伺服 器、 2U 機架式高階4路伺服器、 3U(含以上)機架式高階4路伺 服器、 人工智慧運算伺服器(GPU Server)	12-1. 採用機架型式(<u>Rackmount</u> ， 須提供上機架套件) (備註：對應項次為第1~31、 48~51項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
13	基本系統管理功能	直立式低階1路伺服器、 直立式低階1路 AMD 伺服器 、 直立式低階1路繪圖工作站、 直立式中階1路繪圖工作站、 直立式高階1路繪圖工作站	12-1. 採用直立型式，或採用平躺型式 (備註：對應項次為第32~35、 38~47項)					
		直立式中階2路伺服器	12-1. 採用直立型式，或採用機架型式(Rackmount ，須提供上機架套件) (備註：對應項次為第36~37項)					
		1U 機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300 系列8核心2.6GHz)、 1U 機架式1路 AMD 伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz) 、 直立式低階1路伺服器、 直立式低階1路 AMD 伺服器	13-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 13-2. 提供該主機原廠伺服器管理功能， <u>並註明所提供軟體之品名</u> 13-3. 可透過網路做遠端控制及監督 13-4. 提供 WEB Base 管理功能或提供 GUI 圖形遠端管理介面 13-5. 提供上述完整功能操作手冊 <u>電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付)</u> (備註：對應項次為第1~2、 5~6、32~33、34~35項)					
		1U 機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver 系列16核心2.0GHz	請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		一顆)、 1U 機架式1路 AMD 伺服器、 1U 機架式2路伺服器、 2U 機架式低階2路伺服器、 2U 機架式低階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式中低階2路伺服器、 2U 機架式中階2路伺服器、 2U 機架式中高階2路伺服器、 2U 機架式中階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階2路伺服器、 2U 機架式高階2路 AMD 伺服器、 2U 機架式高階4路伺服器、 直立式中階2路伺服器、 人工智慧運算伺服器(GPU Server)	提供軟體之品名。 13-1. 管理功能： 13-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 13-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 13-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 13-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不同管理者可於異地協同處理問題 13-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 13-2. 韌體更新： 13-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 13-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 13-3. 系統警示功能： 13-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 13-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能				

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
			13-4. 提供上述完整功能操作手冊<u>電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付)</u> (備註：對應項次為第3~4、7~30、36~37、48~51項)					
		3U(含以上)機架式高階4路伺服器	13-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 13-2. 提供該主機原廠伺服器管理功能，<u>並註明所提供軟體之品名</u> 13-3. 可透過網路做遠端控制及監督 13-4. 提供 WEB Base 管理功能或提供 GUI 圖形遠端管理介面 13-5. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 13-6. 提供上述完整功能操作手冊<u>電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付)</u> (備註：對應項次為第31項)					
		直立式低階1路繪圖工作站、直立式中階1路繪圖工作站、直立式高階1路繪圖工作站	13-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 (備註：對應項次為第38~47項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
14	作業系統	☐ 14-1-1. <u>Windows Server 2022(含)以上 Standard(標準版) 16 Core</u> 中文版最新版作業系統含5個 User CAL 或 Device CAL(1+5用戶端存取使用權(CAL)，僅提供5台機器或5個用戶端連線使用權利，若超過5台機器，或用戶端超過5人連線，請加購 Windows Server 用戶端存取使用權最新授權版(User CAL 或 Device CAL)) 以上軟體均須有原版軟體及合法授權證明，使用手冊電子檔得自官方網站下載 ☐ 14-1-2. Windows Server 2022(含)以上 Standard(標準版) 16 Core 中文版最新版作業系統之項次須提供信賴平台模組(TPM) (相關對應項次請參照第1組伺服器商品項目表)					
		☐ 14-2. <u>Windows 11 Pro for Workstations(專業工作站)</u> 中文最新版作業系統 以上軟體均須有原版軟體及合法授權證明，使用手冊電子檔得自官方網站下載 (相關對應項次請參照第1組伺服器商品項目表)					
		☐ 14-3. <u>Windows 11 Pro(專業)</u> 中文最新版作業系統 以上軟體均須有原版軟體及合法授權證明，使用手冊電子檔得自官方網站下載 (相關對應項次請參照第1組伺服器商品項目表)					
		☐ 14-5. Enterprise Linux for Workstation 最新版作業系統或 SUSE Linux Enterprise Desktop 最新版作業系統或 Ubuntu Desktop LTS 最新版作業系統 以上軟體均須有原版軟體及合法授權證明，使用手冊電子檔得自官方網站下載 (相關對應項次請參照第1組伺服器商品項目表)					
15	支援作業系統	伺服器及人工智慧運算 伺服器(GPU Server)項次 15-1. Microsoft 作業系統 (備註：對應項次為第1~37、48~51項)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第1組伺服器）

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原 因
		繪圖工作站項次	15-1. Microsoft 作業系統 15-2. Linux 作業系統 (備註：對應項次為第38~47項)					
16	其他	16-1. 各項軟、硬體（含驅動程式）均有合法版權 16-2. 提供硬體及系統管理軟體操作相關文件						
17	商品驗證登錄證書或 「商品型式認可證書」	本組全部項次	17. 經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上證書上須載明型號且須與投標商品之型號一致。 <u>投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。</u>					

附註：

1. 本規範書及答標書由廠商自填，並請加蓋廠商與負責人印章。
2. 所附資料裝訂於本答標書後面，並依上表項次標明於所附資料。

投標廠商名稱：

廠商與負責人印章：

規範書及答標單-第2組儲存系統設備

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
1	桌上型 4Bay 網路 附加儲存 系統 (備註：對 應項次為 第1項)	1-1.外型：獨立主機本身桌上型(直立式)。 1-2.中央處理器：Intel 或 AMD 處理器。 1-3.主機記憶體：提供4GB(含)以上。 1-4.磁碟機陣列及硬碟： 1-4-1.技術：提供磁碟陣列技術支援 RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives) Level 0,1,5。 1-4-2.硬碟：提供轉數7200 RPM(含)以上 SATA/SAS 8TB(含)以上硬碟4顆(含)以上。 1-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援4顆硬碟盒(含)以上。 1-5.網路介面：提供2組2.5GbE Base-TX (含)以上。 1-6.電源供應器：提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達 90W(含)以上。 1-7.網路傳輸協定：支援 TCP/IP(SMB(Server Message Block) 或 CIFS(Common Internet File System))、HTTP、FTP、NFS(Network File System)。 1-8.目錄權限管理：支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)。 1-9.作業系統支援：Microsoft Windows、Linux。 1-10.系統管理： 1-10-1.提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理。 1-10-2.支援韌體(firmware)更新服務。 1-10-3.支援 SNMP 管理協定。 1-11.提供使用權限控制(Access control)和防火牆(Firewall)可在不同程度上阻止特定的 IP，預防駭客藉由跳板 IP 入侵。 1-12.提供 SSH 或 SSL 加密協定，確保資料傳輸安全性。 1-13.提供儲存資料 AES-256加密技術，能確保資料存入的安					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		全性。 1-14.提供快照鎖定(Snapshot lock)，以防止駭客將快照索引進行加密勒索行為。 1-15.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 1-16.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
2	桌上型 8Bay 網路 附加儲存 系統 (備註：對 應項次為 第2項)	2-1.外型：獨立主機本身桌上型(直立式)。 2-2.中央處理器：Intel 或 AMD 處理器。 2-3.主機記憶體：提供 DDR4 8GB(含)以上。 2-4.磁碟機陣列及硬碟： 2-4-1.技術：提供磁碟陣列技術支援 RAID(Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0,1,5,6。 2-4-2.硬碟：提供轉數7200 RPM(含)以上 SATA/SAS 8TB (含)以上硬碟8顆(含)以上。 2-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援8顆硬碟盒(含)以上。 2-5.網路介面：提供2組2.5GbE Base-TX(含)以上。 2-6.電源供應器：提供原廠一個(含)以上電源供應器共可達 120W(含)以上。 2-7.網路傳輸協定：支援 TCP/IP(SMB(Server Message Block) 或 CIFS(Common Internet File System)) 、 HTTP 、 FTP 、 NFS(Network File System)。 2-8.目錄權限管理：支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)。 2-9.作業系統支援：Microsoft Windows 、 Linux 。 2-10.系統管理： 2-10-1.提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理。 2-10-2.支援韌體(firmware)更新服務。 2-10-3.支援 SNMP 管理協定。 2-10-4.支援 iSCSI 容量擴充服務機制。 2-11.提供使用權限控制(Access control)和防火牆(Firewall)可在不同程度上阻止特定的 IP，預防駭客藉由跳板 IP 入侵。 2-12.提供 SSH 或 SSL 加密協定，確保資料傳輸安全性。 2-13.提供儲存資料 AES-256加密技術，能確保資料存入的安全性。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		2-14.提供快照鎖定(Snapshot lock)，以防止駭客將快照索引進行加密勒索行為。 2-15.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 2-16.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
3	機架式 4Bay 網路 附加儲存 系統 (Linux /Unix-like 平台) (備註：對 應項次為 第3項)	3-1.外型：機架式(Rackmount) 獨立主機，高度1U。 3-2.中央處理器：Intel 或 AMD 處理器。 3-3.主機記憶體：提供 DDR4 8GB (含)以上。 3-4.磁碟機陣列及硬碟： 3-4-1.技術：提供硬體或軟體磁碟陣列技術，支援 RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0,1,5。 3-4-2.硬碟：提供轉數7200 RPM(含)以上 SATA/SAS 8TB (含)以上硬碟4顆(含)以上。 3-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援4顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上。 3-5.網路介面：提供2組10GbE(含)以上連接介面為 TCP/IP(網路)或 SFP+光纖模組(含)以上。 3-6.電源供應器：提供原廠二個(含)以上備援容錯電源供應器 (Redundant Power Supply)共可達250W(含)以上。 3-7.網路傳輸協定：支援 TCP/IP(SMB(Server Message Block) 或 CIFS(Common Internet File System))、HTTP、FTP、NFS(Network File System)。 3-8.目錄權限管理：支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)。 3-9.作業系統支援：Microsoft Windows、Linux、Unix-like。 3-10.系統管理： 3-10-1.提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理。 3-10-2.支援韌體(firmware)更新服務。 3-10-3.支援 SNMP 管理協定。 3-10-4.支援 iSCSI 容量擴充服務。 3-10-5提供磁碟空間共用資料夾配額管理(Quota Management)功能，限制在共用資料使用者的磁碟空間使用量，以避免少數使用者大量佔用共用磁					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		碟空間，達到妥善分配磁碟資源的目的。 3-11.作業系統：採用 Linux 或 Unix-like(如 FreeBSD, OpenBSD, Open Solaris, SUN Solaris, IBM AIX, Minix 等) 作業軟體。 3-12.提供使用權限控制(Access control)和防火牆(Firewall)可在不同程度上阻止特定的 IP，預防駭客藉由跳板 IP 入侵。 3-13.提供 SSH 或 SSL 加密協定，確保資料傳輸安全性。 3-14.提供儲存資料 AES-256加密技術，能確保資料存入的安全性。 3-15.提供快照鎖定(Snapshot lock)，以防止駭客將快照索引進行加密勒索行為。 3-16.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 3-17.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
4	機架式 8Bay 網路 附加儲存 系統 (Linux /Unix-like 平台) (備註：對 應項次為 第4項)	4-1.外型：機架式(Rackmount) 獨立主機，高度2U。 4-2.中央處理器：Intel Xeon 系列或 AMD Ryzen 系列處理器。 4-3.主機記憶體：提供 DDR4 8GB (含)以上。 4-4.磁碟機陣列及硬碟： 4-4-1.技術：提供硬體或軟體磁碟陣列技術，支援 RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0,1,5,6。 4-4-2.硬碟：提供轉數7200RPM(含)以上 SATA/SAS 8TB (含)以上硬碟6顆(含)以上。 4-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援8顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上。 4-5.網路介面：提供2組10GbE(含)以上連接介面為 TCP/IP(網路)或 SFP+光纖模組(含)以上。 4-6.電源供應器：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達 500W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 4-7.網路傳輸協定：支援 TCP/IP(SMB(Server Message Block) 或 CIFS(Common Internet File System))、HTTP、FTP、NFS(Network File System)。 4-8.目錄權限管理：支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)。 4-9.作業系統支援：Microsoft Windows、Linux、Unix-like。 4-10.系統管理： 4-10-1.提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理。 4-10-2.支援韌體(firmware)更新服務。 4-10-3.支援 SNMP 管理協定。 4-10-4.支援 iSCSI 容量擴充服務機制。 4-10-5.提供磁碟空間共用資料夾配額管理(Quota Management)功能，限制在共用資料使用者的磁碟空間使用量，以避免少數使用者大量佔用共用磁碟空間，達到妥善分配磁碟資源的目的。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		4-11.作業系統：採用 Linux 或 Unix-like(如 FreeBSD, OpenBSD, Open Solaris, SUN Solaris, IBM AIX, Minix 等) 作業軟體。 4-12.提供使用權限控制(Access control)和防火牆(Firewall)可在不同程度上阻止特定的 IP，預防駭客藉由跳板 IP 入侵。 4-13.提供 SSH 或 SSL 加密協定，確保資料傳輸安全性。 4-14.提供儲存資料 AES-256加密技術，能確保資料存入的安全性。 4-15.提供快照鎖定(Snapshot lock)，以防止駭客將快照索引進行加密勒索行為。 4-16.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 4-17.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
5	機架式 12Bay 網 路附加儲 存系統 (Linux /Unix-like 平台) (備註：對 應項次為 第5項)	5-1.外型：機架式(Rackmount) 獨立主機，高度2U。 5-2.中央處理器：Intel Xeon 系列或 AMD Ryzen 系列處理器。 5-3.主機記憶體：提供 DDR4 8GB (含)以上。 5-4.磁碟機陣列及硬碟： 5-4-1.技術：提供硬體或軟體磁碟陣列技術，支援 RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0,1,5,6。 5-4-2.硬碟：提供轉數7200 RPM(含)以上 SATA/SAS 8TB (含)以上硬碟8顆(含)以上。 5-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬 碟盒(含)以上。 5-5.網路介面：提供2組10GbE(含)以上連接介面為 TCP/IP(網 路)或 SFP+ 光纖模組(含)以上。 5-6.電源供應器：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達 500W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援 容錯功能(Redundant)。 5-7.網路傳輸協定：支援 TCP/IP(SMB(Server Message Block) 或 CIFS(Common Internet File System))、 HTTP、FTP、NFS(Network File System)。 5-8.目錄權限管理：支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)。 5-9.作業系統支援：Microsoft Windows、Linux、Unix-like。 5-10.系統管理： 5-10-1.提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介 面進行管理。 5-10-2.支援 SNMP 管理協定。 5-10-3.提供共用資料夾之資料快照功能(Snapshots)，可手 動或定時執行資料快照，以保障資料誤刪時，可快 速回復資料。 5-10-4.提供磁碟空間共用資料夾配額管理(Quota Management)功能，限制在共用資料使用者的磁碟 空間使用量，以避免少數使用者大量佔用共用磁碟					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		空間，達到妥善分配磁碟資源的目的。 5-11.作業系統：採用 Linux 或 Unix-like(如 FreeBSD, OpenBSD, Open Solaris, SUN Solaris, IBM AIX, Minix 等) 作業軟體。 5-12.提供使用權限控制(Access control)和防火牆(Firewall)可在不同程度上阻止特定的 IP，預防駭客藉由跳板 IP 入侵。 5-13.提供 SSH 或 SSL 加密協定，確保資料傳輸安全性。 5-14.提供儲存資料 AES-256加密技術，能確保資料存入的安全性。 5-15.提供快照鎖定(Snapshot lock)，以防止駭客將快照索引進行加密勒索行為。 5-16.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 5-17.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
6	機架式 15Bay 網 路附加儲 存系統(含 固態硬碟) (Linux/ Unix-like 平台) (備註：對 應項次為 第6項)	6-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 6-2.中央處理器：Intel Xeon 系列處理器。 6-3.主機記憶體：提供 DDR4 16GB(含)以上，可擴充至 64GB(含)以上。 6-4.磁碟容量及硬碟： 6-4-1.技術：提供硬體或軟體磁碟陣列技術，支援 RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0,1,5,6。 6-4-2.固態硬碟：提供1.92TB(含)以上固態硬碟(SSD) 2 顆(含)以上，可做為資料快取儲存(SSD Cache)或自動分層(Auto Tiering)使用，提高資料儲存效能及效益。 6-4-3.硬碟：提供轉數7200RPM(含)以上 SAS 8TB(含)以上硬碟8顆(含)以上。 6-4-4.主機硬碟空間：獨立主機本身或外接硬碟櫃支援15 顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上。 6-5.網路介面：提供2組10GbE(含)以上連接介面為 TCP/IP(網路)或 SFP+ 光纖模組(含)以上。 6-6.電源供應器：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達 800W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能。 6-7.外接介面：主機提供一組12Gb/s(含)以上之 外接介面供磁帶機或容量擴充使用。 6-8.網路傳輸協定：支援 TCP/IP(SMB(Server Message Block)或 CIFS(Common Internet File System))、HTTP、FTP、NFS(Network File System)。 6-9.PCI-E 擴充：主機提供2組(含)以上 PCI-E(PCI-Express)擴充槽。 6-10.目錄權限管理：支援 Microsoft ADS(Active Directory Services)。 6-11.作業系統支援：Microsoft Windows、Linux、Unix-like。 6-12.系統管理：					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		6-12-1.提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理。 6-12-2.支援 SNMP 管理協定。 6-12-3.提供共用資料夾之資料快照功能(Snapshots)，可手動或定時執行資料快照，以保障資料誤刪時，可快速回復資料。 6-12-4.提供磁碟空間共用資料夾配額管理(Quota Management)功能，限制在共用資料使用者的磁碟空間使用量，以避免少數使用者大量佔用共用磁碟空間，達到妥善分配磁碟資源的目的。 6-13.作業系統：採用 Linux 或 Unix-like(如 FreeBSD, OpenBSD, Open Solaris, SUN Solaris, IBM AIX, Minix 等)作業軟體。 6-14.提供使用權限控制(Access control)和防火牆(Firewall)可在不同程度上阻止特定的 IP，預防駭客藉由跳板 IP 入侵。 6-15.提供 SSH 或 SSL 加密協定，確保資料傳輸安全性。 6-16.提供儲存資料 AES-256加密技術，能確保資料存入的安全性。 6-17.提供快照鎖定(Snapshot lock)，以防止駭客將快照索引進行加密勒索行為。 6-18.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 6-19.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
7	機架式 24Bay 網 路附加儲 存系統(含 固態硬碟) (Linux/ Unix-like 平台) (備註：對 應項次為 第7項)	7-1.外型：機架式(Rackmount)主機，機架高度共可達2U(含)以上。 7-2.中央處理器：Intel Xeon 系列處理器。 7-3.主機記憶體：提供 DDR4 8GB(含)以上，可擴充至 128GB(含)以上。 7-4.磁碟容量及硬碟： 7-4-1.技術：提供硬體或軟體磁碟陣列技術，支援 RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0,1,5,6。 7-4-2.固態硬碟：提供1.92TB(含)以上固態硬碟(SSD) 2 顆(含)以上，可做為資料快取儲存(SSD Cache)或自動分層(Auto Tiering)使用，提高資料儲存效能及效益。 7-4-3.硬碟：提供轉數7200 RPM(含)以上 SAS 8TB(含)以上硬碟8顆(含)以上。 7-4-4.主機硬碟空間：獨立主機本身或外接硬碟櫃支援24 顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上。 7-5.網路介面：提供2組10GbE(含)以上連接介面為 TCP/IP(網路)或 SFP+ 光纖模組(含)以上。 7-6.電源供應器：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達 1200W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能。 7-7.外接介面：主機提供一組 12Gb/s(含)以上之 外接介面供磁帶機或容量擴充使用。 7-8.網路傳輸協定：支援 TCP/IP(SMB(Server Message Block)或 CIFS(Common Internet File System))、HTTP、FTP、NFS(Network File System)。 7-9.PCI-E 擴充：主機提供2組(含)以上 PCI-E(PCI-Express)擴充槽。 7-10.目錄權限管理：支援 Microsoft ADS (Active Directory Services)。 7-11.作業系統支援：Microsoft Windows、Linux、Unix-like。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		7-12.系統管理： 7-12-1.提供中文或英文 Web 或 Java 圖形化介面或 CLI 介面進行管理。 7-12-2.支援 SNMP 管理協定。 7-12-3.支援 iSCSI 容量擴充服務機制。 7-12-4.提供共用資料夾之資料快照功能(Snapshots)，可手動或定時執行資料快照，以保障資料誤刪時，可快速回復資料。 7-12-5.提供磁碟空間共用資料夾配額管理(Quota Management)功能，限制在共用資料使用者的磁碟空間使用量，以避免少數使用者大量佔用共用磁碟空間，達到妥善分配磁碟資源的目的。 7-13.作業系統：採用 Linux 或 Unix-like(如 FreeBSD, OpenBSD, Open Solaris, SUN Solaris, IBM AIX, Minix 等)作業軟體。 7-14.提供使用權限控制(Access control)和防火牆(Firewall)可在不同程度上阻止特定的 IP，預防駭客藉由跳板 IP 入侵。 7-15.提供 SSH 或 SSL 加密協定，確保資料傳輸安全性。 7-16.提供儲存資料 AES-256加密技術，能確保資料存入的安全性。 7-17.提供快照鎖定(Snapshot lock)，以防止駭客將快照索引進行加密勒索行為。 7-18.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 7-19.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
8	機架式 FC to SAS(7200 轉)/記憶體總容量 32GB /12Bay 最大可擴充 96Bay 磁碟陣列儲存系統 (備註：對應項次為第8項)	8-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 8-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器，每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量16GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量32GB(含)以上。 8-3.主機連接介面：每1組控制器須提供4埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達32Gbps(含)以上，整機共計提供8埠(含)以上，其中僅提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 8-4.磁碟機陣列及硬碟： 8-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)及 RAID Level 5,6，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 8-4-2.硬碟： 8-4-2-1.提供 SAS 12Gb/s 介面且轉數7200RPM(含)以上。 8-4-2-2. SAS 6TB(含)以上硬碟8顆或8TB(含)以上硬碟6顆。 8-4-2-3.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 8-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至96顆硬碟(含)以上。 8-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 8-4-5.儲存配置：提供符合下列任一功能。 8-4-5-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 8-4-5-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 8-4-6.儲存效能：支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 8-5.伺服器光纖通道連接卡：提供2片1埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 8-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作。 8-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1000W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 8-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 8-9.管理軟體：提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、風扇狀況之警示資訊。 8-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 8-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
9	機架式 FC to SAS(7200 轉)/記憶體總容量 48GB /12Bay 最大可擴充 150Bay 磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟) (備註：對應項次為第9項)	9-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 9-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 9-2-1.每1組控制器須提供1顆 Intel Xeon 系列4核心(含)以上處理器。 9-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量 24GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量48GB(含)以上。 9-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達 32Gbps(含)以上，整機共計提供4埠(含)以上，並提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 9-4.磁碟機陣列及硬碟： 9-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5,6，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 9-4-2.固態硬碟： 9-4-2-1.提供1.6TB (含)以上固態硬碟(SSD) 1顆或 800GB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆，須可作為控制器的快取(Cache)之延伸使用。 9-4-2-2. 提供可監控 SSD 健康狀況及故障警示之資訊功能。 9-4-3.SAS 硬碟： 9-4-3-1.提供 SAS 12Gb/s 介面且轉數7200RPM(含)以上。 9-4-3-2.SAS 6TB(含)以上硬碟8顆或8TB(含)以上硬碟6顆。 9-4-3-3.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 9-4-4.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至150顆硬碟(含)以上。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		9-4-5.資料保護：提供資料快照功能(Snapshot 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 9-4-6.儲存配置：提供符合下列任一功能。 9-4-6-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 9-4-6-2.提供動態磁碟擴充 (Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 9-4-7.儲存效能：支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 9-5.伺服器光纖通道連接卡：提供2片1埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 9-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作。 9-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1000W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		(Redundant)。 9-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 9-9.管理軟體：提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、風扇狀況之警示資訊。 9-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 9-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
10	機架式 FC to SAS(1000 0轉)/記憶體總容量 32GB /12Bay 最大可擴充 192Bay 磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟) (備註：對應項次為第10項)	10-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 10-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器，每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量16GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量32GB(含)以上。 10-3.主機連接介面：每1組控制器須提供4埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達32Gbps(含)以上，整機共計提供8埠(含)以上，其中僅提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 10-4.磁碟機陣列及硬碟： 10-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 10-4-2.固態硬碟： 10-4-2-1.提供1.6TB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆或800GB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆，須可作為控制器的快取(Cache)之延伸使用。 10-4-2-2.提供可監控 SSD 健康狀況及故障警示之資訊功能。 10-4-3.SAS 硬碟： 10-4-3-1.提供 SAS 12Gb/s 介面，轉數 10000RPM(含)以上，容量1.8TB(含)以上硬碟8顆或2.4TB(含)以上硬碟 6顆。 10-4-3-2.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 10-4-4.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至192顆硬碟(含)以上。 10-4-5.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 10-4-6.儲存配置：提供符合下列任一功能。 10-4-6-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 10-4-6-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 10-4-7.儲存效能：支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 10-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 10-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。 10-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1000W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		10-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 10-9.管理軟體：提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、溫度、風扇狀況之警示資訊。 10-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 10-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
11	機架式 FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量 32GB /12Bay 最大可擴充 120Bay 磁碟陣列儲存系統 (備註：對應項次為第11項)	11-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 11-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器，每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量16GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量32GB(含)以上。 11-3.主機連接介面：每1組控制器須提供4埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達32Gbps(含)以上，整機共計提供8埠(含)以上，其中僅提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 11-4.磁碟機陣列及硬碟： 11-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 11-4-2.硬碟： 11-4-2-1.提供 SAS 介面固態硬碟(SSD)，容量 800GB(含)以上10顆或960GB(含)以上8顆或1.6TB(含)以上6顆。 11-4-2-2.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 11-4-2-3.提供可監控 SSD 健康狀況及故障警示之資訊功能。 11-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至120顆固態硬碟(SSD)(含)以上。 11-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		11-4-5.儲存配置：提供符合下列任一功能。 11-4-5-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 11-4-5-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 11-4-6.儲存效能：支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 11-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 11-6.資料傳送通道備援:提供伺服主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。 11-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1000W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 11-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 11-9.管理軟體：提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企面					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、溫度、風扇狀況之警示資訊。 11-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 11-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
12	機架式 FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量 64GB/12Bay 最大可擴充 192Bay 磁碟陣列儲存系統 (備註：對應項次為第12項)	12-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 12-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 12-2-1.每1組控制器須提供一顆 Intel Xeon 系列 6核心(含)以上處理器。 12-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量 32GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量64GB(含)以上。 12-3.主機連接介面：每1組控制器須提供4埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達 32Gbps(含)以上，整機共計提供8埠(含)以上，其中僅提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 12-4.磁碟機陣列及硬碟： 12-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6 12-4-2.硬碟： 12-4-2-1. 提供 SAS 介面1.6TB(含)以上固態硬碟(SSD)8顆。 12-4-2-2.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 12-4-2-3.提供可監控 SSD 健康狀況及故障警示之資訊功能。 12-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至192顆固態硬碟(SSD)(含)以上。 12-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 12-4-5.儲存配置：提供符合下列任一功能。 12-4-5-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 12-4-5-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 12-4-6.儲存效能： 12-4-6-1.支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 12-4-6-2.提供壓縮(Compression)及資料重複刪除(Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間。 12-4-6-3.提供服務品質【Quality of Service (QoS)】功能，可針對不同的 LUN(Logical Unit Number))所需的 IOPS(Input/Output Operations Per Second)，資料流量(throughput)設定上限。 12-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		12-6.資料傳送通道備援:提供伺服主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作。 12-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1200W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 12-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 12-9.管理軟體：提供儲存設備管理軟體，可於瀏覽器操作管理介面或於圖形化操作管理介面，同時管理及設定多台同系列儲存設備，並提供管理及效能監控功能，可提供即時及歷史效能資料查詢，以輔助磁碟陣列管理與操作。 12-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 12-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
13	機架式 FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量 48GB /12Bay 最大可擴充 150Bay 磁碟陣列儲存系統 (備註：對應項次為第13項)	13-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 13-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器，每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量24GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量48GB(含)以上。 13-3.主機連接介面：每1組控制器須提供4埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達32Gbps(含)以上，整機共計提供8埠(含)以上，其中僅提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 13-4.磁碟機陣列及硬碟： 13-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 13-4-2.硬碟： 13-4-2-1.提供 SAS 12Gb/s 介面，轉數 10000RPM(含)以上，容量 1.8TB(含)以上 硬碟10顆或2.4TB(含)以上硬碟8顆。 13-4-2-2.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 13-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至150顆硬碟(含)以上。 13-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 13-4-5.儲存配置：提供符合下列任一功能。 13-4-5-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 13-4-5-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 13-4-6.儲存效能： 13-4-6-1.支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 13-4-6-2.具備線上新增硬碟加入磁碟陣列系統時，具備自動將原有資料重新分配(Data Rebalance)至所有硬碟功能，以達到效能最佳化。 13-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 13-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作。 13-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1000W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 13-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 13-9.管理軟體：提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、溫度、風扇狀況之警示資訊。 13-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 13-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
14	機架式 FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量64GB/12Bay 最大可擴充220Bay 磁碟陣列儲存系統 (備註：對應項次為第14項)	14-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上 14-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 14-2-1.每1組控制器須提供1顆 Intel Xeon 6核心(含)以上處理器。 14-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量32GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量64GB(含)以上。 14-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達32Gbps(含)以上，整機共計提供4埠(含)以上，並提供4個(含)以上光纖通道轉換模組，另每1組控制器須支援10GbE iSCSI 或10G Optical 傳輸通道。 14-4.磁碟機陣列及硬碟： 14-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 14-4-2.硬碟： 14-4-2-1.提供 SAS 12Gb/s 介面，轉數10000RPM(含)以上，容量 1.8TB(含)以上硬碟12顆。 14-4-2-2.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 14-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至220顆硬碟(含)以上。 14-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 14-4-5.儲存配置：提供符合下列任一功能。 14-4-5-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 14-4-5-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 14-4-6.儲存效能： 14-4-6-1.支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 14-4-6-2.具備線上新增硬碟加入磁碟陣列系統時，具備自動將原有資料重新分配(Data Rebalance)至所有硬碟功能，以達到效能最佳化。 14-4-6-3.提供服務品質【Quality of Service (QoS)】功能，可針對不同的 LUN(Logical Unit Number))所需的 IOPS(Input/Output Operations Per Second)，資料流量(throughput)設定上限。 14-4-6-4.支援壓縮(Compression)及資料重複刪除(Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間。 14-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 14-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作。 14-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1200W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 14-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 14-9.管理軟體：提供儲存設備管理軟體，可於瀏覽器操作管理介面或於圖形化操作管理介面，同時管理及設定多台同系列儲存設備，並提供管理及效能監控功能，可提供即時及歷史效能資料查詢，以輔助磁碟陣列管理與操作。 14-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 14-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
15	機架式 FC to SAS(1000 0轉)/記憶體總容量 128GB/12 Bay 最大可擴充 400Bay 整合式 (Unified Storage)磁碟陣列儲存系統 (備註：對應項次為第15項)	15-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上 15-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 15-2-1.每1組控制器須提供1顆 Intel Xeon 4核心(含)以上處理器。 15-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量 64GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體 (Memory/ System cache)合計總容量128GB(含)以上。 15-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上光纖通道 (Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達 32Gbps(含)以上，整機共計提供4埠(含)以上，並提供4個(含)以上光纖通道轉換模組，另每1組控制器須提供2埠(含)以上10GbE iSCSI 或 10G Optical 傳輸通道。 15-4.磁碟機陣列及硬碟： 15-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 15-4-2.硬碟： 15-4-2-1.提供 SAS 12Gb/s 介面，轉數 10000RPM(含)以上，容量 1.2 TB(含)以上 硬碟10顆(含)以上。 15-4-2-2.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 15-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援12顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至400顆硬碟(含)以上。 15-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 15-4-5.儲存配置：提供符合下列任一功能。 15-4-5-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 15-4-5-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 15-4-6.儲存技術 15-4-6-1.具備網路附加儲存【Network Attached Storage (NAS)】功能，支援 NFS(Network File System)、TCP/IP(SMB(Server Message Block))、CIFS(Common Internet File System)、FTP。 15-4-6-2.支援容器儲存介面(Container Storage Interface)，提供 Kubernetes 容器儲存服務。 15-4-7.儲存效能： 15-4-7-1.支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 15-4-7-2.具備線上新增硬碟加入磁碟陣列系統時，具備自動將原有資料重新分配(Data Rebalance)至所有硬碟功能，以達到效能最佳化。 15-4-7-3.提供服務品質【Quality of Service (QoS)】					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		功能，可針對不同的 LUN(Logical Unit Number))所需的 IOPS(Input/Output Operations Per Second)，資料流量 (throughput)設定上限。 15-4-7-4.支援壓縮(Compression)及資料重複刪除 (Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間。 15-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 15-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作。 15-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1200W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 15-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 15-9.管理軟體：提供儲存設備管理軟體，可於瀏覽器操作管理介面或於圖形化操作管理介面，同時管理及設定多台同系列儲存設備，並提供管理及效能監控功能，可提供即時及歷史效能資料查詢，以輔助磁碟陣列管理與操作。 15-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		15-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
16	機架式 FC to SAS(1000 0轉)/記憶體總容量 128GB/15 Bay 最大可擴充 500Bay 整合式 (Unified Storage)磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟) (備註：對應項次為第16項)	16-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上 16-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 16-2-1.每1組控制器須提供1顆 Intel Xeon 6核心(含)以上處理器或提供2顆 Intel Xeon 4核心(含)以上處理器。 16-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量 64GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體 (Memory/ System cache)合計總容量128GB(含)以上。 16-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上光纖通道 (Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達 32Gbps(含)以上，整機共計提供4埠(含)以上，並提供4個(含)以上光纖通道轉換模組，另每1組控制器須提供2埠(含)以上10GbE iSCSI 或10G Optical 傳輸通道。 16-4.磁碟機陣列及硬碟： 16-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 16-4-2.硬碟： 16-4-2-1. 固態硬碟：提供400GB(含)以上固態硬碟 (SSD)3顆(含)以上或800GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上，可做為資料快取儲存(SSD Cache)或自動分層(Auto Tiering)使用，提高資料儲存效能及效益。 16-4-2-2.提供 SAS 12Gb/s 介面，轉數 10000RPM(含)以上，容量 1.8 TB(含)以上硬碟12顆(含)以上或2.4TB(含)以上硬碟9顆(含)以上。 16-4-2-3.硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)。 16-4-2-4.提供可監控 SSD 健康狀況及故障警示之資訊功能。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		16-4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身支援15顆 Hot Swap 硬碟盒(含)以上，最多可擴充至500顆硬碟(含)以上。 16-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 16-4-5.儲存配置：提供符合下列任一功能。 16-4-5-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 16-4-5-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 16-4-6.儲存技術 16-4-6-1.具備網路附加儲存【Network Attached Storage (NAS)】功能，支援 NFS(Network File System)、TCP/IP(SMB(Server Message Block))、CIFS(Common Internet File System)、FTP。 16-4-6-2.支援容器儲存介面(Container Storage Interface)，提供 Kubernetes 容器儲存服務。 16-4-7.儲存效能： 16-4-7-1.支援自動儲存分層【Automatic Storage Tiering (auto-tiering)】功能，可辨別資料存取頻率，自動將頻繁存取的「熱」資料					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		移動到效能較高的磁碟階層，而將較少存取的「冷」資料移動到成本低、大容量的磁碟階層，以提升系統效能。 16-4-7-2.具備線上新增硬碟加入磁碟陣列系統時，具備自動將原有資料重新分配(Data Rebalance)至所有硬碟功能，以達到效能最佳化。 16-4-7-3.提供服務品質【Quality of Service (QoS)】功能，可針對不同的 LUN(Logical Unit Number))所需的 IOPS(Input/Output Operations Per Second)，資料流量(throughput)設定上限。 16-4-7-4.支援壓縮(Compression)及資料重複刪除(Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間。 16-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps(含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 16-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作。 16-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1200W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 16-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 16-9.管理軟體：提供儲存設備管理軟體，可於瀏覽器操作管理介面或於圖形化操作管理介面，同時管理及設定多台同系列儲存設備，並提供管理及效能監控功能，可提供					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		即時及歷史效能資料查詢，以輔助磁碟陣列管理與操作。 16-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 16-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
17	機架式 iSCSI/記 憶體總容 量 64GB/12B ay 最大可 擴充 100Bay 儲 存設備(含 固態硬碟) (備註：對 應項次為 第17項)	17-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 17-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 17-2-1.每1組控制器須提供1顆 Intel Xeon 系列6核心(含)以上處理器。 17-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量32GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量64GB(含)以上。 17-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上內建式 iSCSI 連接介面，支援10GbE 之 iSCSI 架構，整機共計提供4埠(含)以上，並提供4個(含)以上連接模組，連接介面為 TCP/IP(網路)或 SFP+。 17-4.磁碟機陣列及硬碟： 17-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5,6，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 17-4-2.固態硬碟： 17-4-2-1.提供400GB(含)以上固態硬碟(SSD)3顆(含)以上或800GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上，可做為資料快取儲存(SSD Cache)或自動分層(Auto Tiering)使用，提高資料儲存效能及效益。 17-4-2-2.提供可監控 SSD 健康狀況及故障警示之資訊功能。 17-4-3.硬碟：提供符合下列17-4-3-1.或17-4-3-2.之規範。 17-4-3-1. SAS 12Gb/s 介面，轉數10000RPM(含)以上，容量1.8TB(含)以上硬碟6顆(含)以上。 17-4-3-2. SAS 12Gb/s 介面，轉數7200RPM(含)以上，容量2TB(含)以上硬碟10顆(含)以上。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		17-4-4.主機硬碟空間：支援12顆硬碟盒(含)以上，最多可擴充至100顆硬碟(含)以上。 17-4-5.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)，及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 17-4-6.儲存配置：提供符合下列任一功能。 17-4-6-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 17-4-6-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 17-5.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。 17-6.儲存效能：支援壓縮(Compression)及資料重複刪除(Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間。 17-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1200W(含)以上，具備援容錯功能(Redundant)。 17-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 17-9.管理軟體：提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供硬體故					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		障狀況之警示資訊。 17-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 17-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
18	高階機架式 iSCSI/ 記憶體總 容量 64GB/ 12Bay 最 大可擴充 100Bay 儲 存設備(含 固態硬碟) (備註：對 應項次為 第18項)	18-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 18-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 18-2-1.每1組控制器須提供1顆6核心(含)以上 Intel Xeon D 系列或 E5 系列或 Bronze 系列或 Silver 系列或 Gold 系列處理器。 18-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量 32GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體 (Memory/ System cache)合計總容量64GB(含)以上。 18-3.主機連接介面： 18-3-1.每1組控制器須提供2埠(含)以上內建式 iSCSI 連接介面，支援網路埠10GbE，整機共計提供4埠(含)以上，並提供4個(含)以上連接模組，連接介面為 TCP/IP(網路)或 SFP+。 18-3-2.每1組控制器須可支援擴充18-3-2-1.或18-3-2-2.之規範： 18-3-2-1.支援8埠(含)以上16Gb/s 連接介面 SFP+或4埠(含)以上內建式32Gb/s 連接介面 SFP+。 18-3-2-2.支援8埠(含)以上內10GbE 連接介面 SFP+或4埠(含)以上內建式25GbE 連接介面 SFP+。 18-4.磁碟機陣列及硬碟： 18-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5,6，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID 技術，可允許兩顆(含)以上磁碟同時故障時之資料保護。 18-4-2.固態硬碟： 18-4-2-1.提供容量400GB(含)以上固態硬碟(SSD)6顆(含)以上或容量800GB(含)以上固態硬碟					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		(SSD)3顆(含)以上，可做為資料快取儲存(SSD Cache)或自動分層(Auto Tiering)使用，提高資料儲存效能及效益。 18-4-2-2.提供可監控 SSD 健康狀況及故障警示之資訊功能。 18-4-3.硬碟：提供符合下列18-4-3-1.或18-4-3-2.之規範。 18-4-3-1. SAS 12Gb/s 介面且轉數10000RPM(含)以上之 SAS 1.8TB(含)以上硬碟10顆(含)以上。 18-4-3-2. SAS 12Gb/s 介面且轉數7200RPM(含)以上之 SAS 2TB(含)以上硬碟21顆(含)以上。 18-4-4.主機硬碟空間：支援12顆硬碟盒(含)以上，最多可擴充至100顆硬碟(含)以上。 18-4-5.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 18-4-6.儲存配置：提供符合下列任一功能。 18-4-6-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 18-4-6-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 18-4-7.儲存效能： 18-4-7-1.支援壓縮(Compression)及資料重複刪除					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		(Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間。 18-4-7-2.提供服務品質【Quality of Service (QoS)】功能，可針對不同的 LUN(Logical Unit Number))所需的 IOPS(Input/Output Operations Per Second)，資料流量(throughput)設定上限。 18-5.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。 18-6.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1200W(含)以上，具備援容錯功能(Redundant)。 18-7.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 18-8.管理軟體：提供儲存設備管理軟體，可於瀏覽器操作管理介面或於圖形化操作管理介面，並提供管理及效能監控功能，可提供即時及歷史效能資料查詢，以輔助磁碟陣列管理與操作。 18-9.獨立主機本身支援可擴充持續營運功能，使在2套相同型號及規格之儲存設備間，可進行資料同步複寫(Replication)及自動切換(Automatic Switchover)功能。 18-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 18-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
19	機架式 iSCSI/記 憶體總容 量 128GB/12 Bay 最大 可擴充 400Bay 整 合式 (Unified Storage)儲 存設備 (備註：對 應項次為 第19項)	19-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 19-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 19-2-1.每1組控制器須提供1顆 Intel Xeon 系列4核心(含)以上處理器。 19-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量64GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量128GB(含)以上。 19-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上內建式 iSCSI 連接介面，支援10GbE 之 iSCSI 架構，整機共計提供4埠(含)以上，並提供4個(含)以上連接模組，連接介面為 TCP/IP(網路)或 SFP+。 19-4.磁碟機陣列及硬碟： 19-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5,6，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 19-4-2.硬碟： SAS 12Gb/s 介面，轉數10000RPM(含)以上，容量1.2TB(含)以上硬碟15顆(含)以上或容量1.8TB(含)以上硬碟 10顆(含)以上。 19-4-3.主機硬碟空間：支援12顆硬碟盒(含)以上，最多可擴充至400顆硬碟(含)以上。 19-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)，及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 19-4-5.儲存技術 19-4-5-1.具備網路附加儲存【Network Attached Storage (NAS)】功能，支援 NFS(Network File System)、TCP/IP(SMB(Server Message					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		Block))、CIFS(Common Internet File System)、FTP。 19-4-5-2.支援容器儲存介面(Container Storage Interface)，提供 Kubernetes 容器儲存服務。 19-4-6.儲存配置：提供符合下列任一功能。 19-4-6-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 19-4-6-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 19-5.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。 19-6.儲存效能：支援壓縮(Compression)及資料重複刪除(Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間。 19-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1200W(含)以上，具備援容錯功能(Redundant)。 19-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 19-9.管理軟體：提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供硬體故障狀況之警示資訊。 19-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 19-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
20	機架式 iSCSI/記 憶體總容 量 128GB/20 Bay 最大 可擴充 500Bay 整 合式 (Unified Storage)儲 存設備(含 固態硬碟) (備註：對 應項次為 第20項)	20-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 20-2.磁碟陣列組須提供2組(含)以上控制器： 20-2-1.每1組控制器須提供1顆 Intel Xeon 系列6核心(含)以上處理器或提供2顆 Intel Xeon 4核心(含)以上處理器。 20-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量64GB(含)以上；2組(含)以上控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量128GB(含)以上。 20-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上內建式 iSCSI 連接介面，支援10GbE 之 iSCSI 架構，整機共計提供4埠(含)以上，並提供4個(含)以上連接模組，連接介面為 TCP/IP(網路)或 SFP+。 20-4.磁碟機陣列及硬碟： 20-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 1/0 或(0,1)，及 RAID Level 5,6，或硬體磁碟陣列技術支援 RAID Level 6。 20-4-2.硬碟： 20-4-2-1. 固態硬碟：提供400GB(含)以上固態硬碟(SSD)6顆(含)以上或800GB(含)以上固態硬碟(SSD)3顆(含)以上，可做為資料快取儲存(SSD Cache)或自動分層(Auto Tiering)使用，提高資料儲存效能及效益。 20-4-2-2.提供 SAS 12Gb/s 介面，轉數 10000RPM(含)以上，容量1.8TB (含)以上硬碟12顆(含)以上或容量2.4TB(含)以上硬碟 9顆(含)以上。 20-4-2-3.提供可監控 SSD 健康狀況及故障警示之資訊功能。 20-4-3.主機硬碟空間：支援20顆硬碟盒(含)以上，最多可擴充至500顆硬碟(含)以上。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		20-4-4.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)，及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 20-4-5.儲存技術 20-4-5-1.具備網路附加儲存【Network Attached Storage (NAS)】功能，支援 NFS(Network File System)、TCP/IP(SMB(Server Message Block))、CIFS(Common Internet File System)、FTP。 20-4-5-2.支援容器儲存介面(Container Storage Interface)，提供 Kubernetes 容器儲存服務。 20-4-6.儲存配置：提供符合下列任一功能。 20-4-6-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 20-4-6-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更 RAID 層級時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 20-5.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。 20-6.儲存效能：支援壓縮(Compression)及資料重複刪除(Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		20-7.電源系統：提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達1200W(含)以上，具備援容錯功能(Redundant)。 20-8.散熱系統：提供原廠2個(含)以上，具備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 20-9.管理軟體：提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作企面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供硬體故障狀況之警示資訊。 20-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 20-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
21	機架式 FC to NVMe (All Flash Disk)/記憶體總容量 128GB/20 Bay 磁碟陣列儲存系統 (備註： 對應項次 為第21項)	21-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 21-2.磁碟陣列組： 21-2-1.提供2組(含)以上控制器，每1組控制器須提供1顆6核心(含)以上 Intel Xeon D 系列或 Intel Xeon Silver 系列或 AMD EPYC 系列處理器。 21-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量 64GB(含)以上；2組控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量128GB(含)以上。 21-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達 32Gbps(含)以上，整機須提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 21-4.磁碟機陣列及硬碟： 21-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術 RAID Level 10或 RAID Level 5或 RAID Level 6或 RAID-HA(Redundant Array of Independent Disks-High Availability)或 RAID-DP 支援1個(含)以上硬碟或快閃模組(Flash Module)故障之資料容錯保護技術。 21-4-2.介面：提供 NVMe Express (NVMe) 介面之固態硬碟(SSD)或快閃模組(Flash Module)。 21-4-3. NVMe 固態磁碟/快閃模組：具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機/快閃模組自動檢測與備援修復功能，及提供可監控 SSD 或 Flash Module 健康狀況及故障警示之資訊功能，且須提供符合下列21-4-3-1.或21-4-3-2.之規範。 21-4-3-1. NVMe 固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module) 1.92TB(含)以上6個(含)以上。 21-4-3-2. NVMe 固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module) 3.84TB(含)以上3個(含)以上。 21-4-4. NVMe 固態磁碟/快閃模組最大擴充數量：獨立主機本身(不含外接)須可擴充至8個(含)以上之 NVMe					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module)。 21-4-5.主機硬碟空間：獨立主機本身支援20顆(含)以上之 Hot Swap 硬碟盒，或支援安裝20個(含)以上 NVMe 快閃模組(Flash Module)。 21-4-6.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 21-4-7.儲存配置：提供符合下列任一功能。 21-4-7-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 21-4-7-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更硬碟空間時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 21-4-8.儲存效能：提供服務品質【Quality of Service (QoS)】功能，可針對不同的 LUN(Logical Unit Number)或 Volume 設定不同服務等級優先順序或頻寬限制或吞吐量限制。 21-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps (含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 21-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		21-7.電源系統：提供原廠2個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 21-8.散熱系統：提供原廠整機插滿之系統散熱風扇，具備容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 21-9.管理軟體：提供儲存設備管理軟體，可於瀏覽器操作管理介面或於圖形化操作管理介面，同時管理及設定多台同系列儲存設備，並提供管理及效能監控功能，可提供即時及歷史效能資料查詢，以輔助磁碟陣列管理與操作。 21-10.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 21-11.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
22	機架式 FC to NVMe(All Flash Disk)/記憶體總容量 192GB/24 Bay 磁碟陣列儲存系統 (備註：對應項次為第22項)	22-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 22-2.磁碟陣列組： 22-2-1.提供2組(含)以上控制器，每1組控制器須提供1顆8核心(含)以上 Intel Xeon D 系列或 Intel Xeon Silver 系列或 AMD EPYC 系列處理器。 22-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量 96GB(含)以上；2組控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量192GB(含)以上。 22-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達 32Gbps(含)以上，整機須提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 22-4.磁碟機陣列及硬碟： 22-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術 RAID Level 10或 RAID Level 5或 RAID Level 6或 RAID-HA(Redundant Array of Independent Disks-High Availability)或 RAID-DP 支援1個(含)以上硬碟或快閃模組(Flash Module)故障之資料容錯保護技術。 22-4-2.介面：提供 NVM Express (NVMe) 介面之固態硬碟(SSD)或快閃模組(Flash Module)。 22-4-3. NVMe 固態磁碟/快閃模組：具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機/快閃模組自動檢測與備援修復功能，及提供可監控 SSD 或 Flash Module 健康狀況及故障警示之資訊功能，且須提供符合下列22-4-3-1.或22-4-3-2.之規範。 22-4-3-1. NVMe 固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module) 1.92TB(含)以上8個(含)以上。 22-4-3-2. NVMe 固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module) 3.84TB(含)以上4個(含)以上。 22-4-4. NVMe 固態磁碟/快閃模組最大擴充數量：獨立主機本身(不含外接)須可擴充至8個(含)以上之 NVMe					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module)。 22-4-5.主機硬碟空間：獨立主機本身支援24顆(含)以上之 Hot Swap 硬碟盒，或可支援安裝24個(含)以上 NVMe 快閃模組(Flash Module)。 22-4-6.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 22-4-7.儲存配置：提供符合下列任一功能。 22-4-7-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 22-4-7-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic Capacity Expansion)，並且在未來變更硬碟空間時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 22-4-8.儲存效能：提供服務品質【Quality of Service (QoS)】功能，可針對不同的 LUN(Logical Unit Number)或 Volume 設定不同服務等級優先順序或頻寬限制或吞吐量限制。 22-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps (含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 22-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		22-7.電源系統：提供原廠2個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 22-8.散熱系統：提供原廠整機插滿之系統散熱風扇，具備容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 22-9.管理軟體：提供儲存設備管理軟體，可於瀏覽器操作管理介面或於圖形化操作管理介面，同時管理及設定多台同系列儲存設備，並提供管理及效能監控功能，可提供即時及歷史效能資料查詢，以輔助磁碟陣列管理與操作。 22-10.獨立主機本身支援可擴充持續營運功能，使在2套相同型號及規格之儲存設備間，可進行資料同步複寫(Replication)及自動切換(Automatic Switchover)功能。 22-11.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 22-12.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
23	機架式 FC to NVMe(All Flash Disk)/記憶體總容量 256GB/24 Bay 最大可擴充 96Bay 磁碟陣列儲存系統 (備註：對應項次為第23項)	23-1.外型：機架式(Rackmount)主機，高度共可達2U(含)以上。 23-2.磁碟陣列組： 23-2-1.提供2組(含)以上控制器，每1組控制器須提供符合下列23-2-1-1.或23-2-1-2.之規範。 23-2-1-1. 2顆10核心(含)以上 Intel Xeon Silver 系列處理器。 23-2-1-2. 1顆 Intel Xeon Silver 系列10核心(含)以上處理器及1顆 ASIC 處理器/晶片(專用 Raid-Rebuilding、Data Striping、Thin Reclaim 等技術)。 23-2-2.每1組控制器記憶體(Memory/ System cache)容量 128GB(含)以上；2組控制器記憶體(Memory/ System cache)合計總容量256GB(含)以上。 23-3.主機連接介面：每1組控制器須提供2埠(含)以上光纖通道(Fiber Channel)介面，每埠光纖通道傳輸速率可達 32Gbps(含)以上，整機須提供4個(含)以上光纖通道轉換模組。 23-4.磁碟機陣列及硬碟： 23-4-1.技術：提供硬體磁碟陣列技術 RAID Level 10或 RAID Level 5或 RAID Level 6或 RAID-HA(Redundant Array of Independent Disks-High Availability)或 RAID-DP 支援1個(含)以上硬碟或快閃模組(Flash Module)故障之資料容錯保護技術。 23-4-2.介面：提供 NVM Express (NVMe) 介面之固態硬碟(SSD)或快閃模組(Flash Module)。 23-4-3. NVMe 固態磁碟/快閃模組：具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機/快閃模組自動檢測與備援修復功能，及提供可監控 SSD 或 Flash Module 健康狀況及故障警示之資訊功能，且須提					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		供符合下列23-4-3-1.或23-4-3-2.或23-4-3-3.之規範。 23-4-3-1. NVMe 固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module) 1TB(含)以上20個(含)以上。 23-4-3-2. NVMe 固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module) 1.92TB(含)以上10個(含)以上。 23-4-3-3. NVMe 固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module) 3.84TB(含)以上5個(含)以上。 23-4-4. NVMe 固態磁碟/快閃模組最大擴充數量：獨立主機本身(不含外接)須可擴充至8個(含)以上之 NVMe 固態硬碟(SSD)或 NVMe 快閃模組(Flash Module)。 23-4-5.主機硬碟空間：獨立主機本身支援24顆(含)以上之 Hot Swap 硬碟盒，或支援安裝24個(含)以上 NVMe 快閃模組(Flash Module)，最多可擴充至96顆硬碟(含)以上。。 23-4-6.資料保護：提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列: Clone、Shadow Image、FlashCopy Cloning、Mirror、Volume Copy、Dynamic Data Replication、Remote copy 等任一種)，並可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料。 23-4-7.儲存配置：提供符合下列任一功能。 23-4-7-1.提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 23-4-7-2.提供動態磁碟擴充(Dynamic Volume Expansion)功能及動態容量擴充(Dynamic					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		Capacity Expansion)，並且在未來變更硬碟空間時，不需任何停機或中斷作業，以符合服務不中斷的要求及未來的擴充不停機作業。 23-4-8.儲存效能： 23-4-8-1.提供即時壓縮(inline compression)及即時資料重複刪除(inline Deduplication)功能，可節省儲存資料佔用硬碟之空間，提高實體硬碟儲存空間之彈性與利用效率。 23-4-8-2.提供服務品質【Quality of Service (QoS)】功能，可針對不同的 LUN((Logical Unit Number))或 Volume 設定不同服務等級優先順序或頻寬限制或吞吐量限制。 23-5.伺服器光纖通道連接卡：提供一片2埠(含)以上 PCI-Express 光纖通道連接卡，傳輸速率可達32Gbps (含)以上，可支援 Windows 及 Linux，並提供2條5公尺光纖連接線。 23-6.資料傳送通道備援：提供伺服器主機至磁碟陣列儲存系統或伺服器主機由光纖交換機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道多重路徑(Multipath I/O)備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運作，並提供資料傳送自動負載平衡功能。 23-7.電源系統：提供原廠2個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)。 23-8.散熱系統：提供原廠整機插滿之系統散熱風扇，具備容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統。 23-9.管理軟體：提供儲存設備管理軟體，可於瀏覽器操作管理介面或於圖形化操作管理介面，同時管理及設定多台同系列儲存設備，並提供管理及效能監控功能，可提供					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		即時及歷史效能資料查詢，以輔助磁碟陣列管理與操作。 23-10.獨立主機本身支援可擴充持續營運功能，使在2套相同型號及規格之儲存設備間，可進行資料同步複寫(Replication)及自動切換(Automatic Switchover)功能。 23-11.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 23-12.整機含硬碟須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
24	32Gbps 光 纖通道交 換器 (備註： 對應項次 為第24項)	24-1.獨立主機本身需具備16個(含)以上之 Fiber Channel 光纖通道插槽，且具有8/16/32Gbps(含)以上速率自動偵測功能，傳輸總頻寬(Aggregate bandwidth)可達768Gbps(含)以上。 24-2.基本需提供8個32Gbps(含)以上傳輸速率之光纖通道短波 SFP(Small Form-factor Pluggable)光纖通訊收發模組，並可透過授權方式在不停機之情況下原機升級為24個 SFP 模組。 24-3.符合光纖(Fiber)埠光纖通道通訊協定(Fiber Channel Protocol)標準。 24-4.支援 N_Port ID Virtualization(NPIV) <u>或 Network Port Virtualization(NPV)</u> 虛擬化功能。 24-5.提供 WEB 介面 <u>或 CLI 指令介面</u> 管理及監控軟體，<u>可透過瀏覽器</u> 進行交換器組態設定並對電源供應器、風扇等硬體元件狀態進行監控。 24-6.具備 SNMP(Simple Network Management Protocol)管理協定，提供事件記錄、故障警示等功能。 24-7.具備效能監控功能，可透過 WEB 圖形介面或 CLI 指令介面即時觀測交換器流量狀況。 24-8.具備 SSH 或 Telnet 或 LDAP 連線管理功能。 24-9.具備 POST 開機自我檢測功能(Power-on-self-test diagnostics)，即交換器開機時會自動針對內部元件進行檢測，若有異常狀況將會紀錄在事件檢視器中，以提供後續診斷及維護之用。 24-10.支援 ISL(Inter-Switch Link)交換器間連結之間的平衡負載功能，即與其他交換器之間有多條線路連接時，可將流量平均分散至各條線路上，另外可透過軟體授權方式達到以 flow 或 frame 為單位之平衡負載能力，即主機端之 IO 輸出入存取即可將流量分散至各條 ISL 上。 24-11.支援 Class 2、Class 3、Class F 等光纖通道服務等級					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		(Class of Service)，可與支援 Class 2或 Class 3之儲存設備進行連接，也可與支援 Class F 之其他交換器進行連接。 24-12.支援連接 IBM、HPE、DELL、HDS、Fujitsu 等多家廠牌之儲存設備。 24-13.主機燈號(LEDs)需可顯示光纖通道模組工作狀態及其他交換器硬體環境狀態。 24-14.提供 E_port、F_port 等介面埠模式。 24-15.<u>提供韌體或軟體更新、設定資訊備份等功能。</u> 24-16.符合標準19吋機架式。 24-17.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 24-18.整機須提供5年保固。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
25	64Gbps 光 纖通道交 換器 (備註： 對應項次 為第25項)	25-1.獨立主機本身需具備16個(含)以上之 Fiber Channel 光纖通道插槽，且具有16/32/64Gbps(含)以上速率自動偵測功能，傳輸總頻寬(Aggregate bandwidth)可達1.5Tbps(含)以上。 25-2.基本需提供8個64Gbps(含)以上傳輸速率之光纖通道短波 SFP(Small Form-factor Pluggable)光纖通訊收發模組，並可透過授權方式在不停機之情況下原機升級為24個 SFP 模組。 25-3.符合光纖(Fiber)埠光纖通道通訊協定(Fiber Channel Protocol)標準。 25-4.支援 N_Port ID Virtualization(NPIV) <u>或 Network Port Virtualization(NPV)</u> 虛擬化功能。 25-5.提供 WEB 介面 <u>或 CLI 指令介面</u> 管理及監控軟體，<u>可透過瀏覽器</u> 進行交換器組態設定並對電源供應器、風扇等硬體元件狀態進行監控。 25-6.具備 SNMP(Simple Network Management Protocol)管理協定，提供事件記錄、故障警示等功能。 25-7.具備效能監控功能，可透過 WEB 圖形介面或 CLI 指令介面即時觀測交換器流量狀況。 25-8.具備 SSH 或 Telnet 或 LDAP 連線管理功能。 25-9.具備 POST 開機自我檢測功能(Power-on-self-test diagnostics)，即交換器開機時會自動針對內部元件進行檢測，若有異常狀況將會紀錄在事件檢視器中，以提供後續診斷及維護之用。 25-10.支援 ISL(Inter-Switch Link)交換器間連結之間的平衡負載功能，即與其他交換器之間有多條線路連接時，可將流量平均分散至各條線路上，另外可透過軟體授權方式達到以 flow 或 frame 為單位之平衡負載能力，即主機端之 IO 輸出入存取即可將流量分散至各條 ISL 上。 25-11.支援 Class 2、Class 3、Class F 等光纖通道服務等級					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第2組儲存系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		(Class of Service)，可與支援 Class 2或 Class 3之儲存設備進行連接，也可與支援 Class F之其他交換器進行連接。 25-12.支援連接 IBM、HPE、DELL、HDS、Fujitsu 等多家廠牌之儲存設備。 25-13.主機燈號(LEDs)需可顯示光纖通道模組工作狀態及其他交換器硬體環境狀態。 25-14.提供 E_port、F_port 等介面埠模式。 25-15. <u>提供韌體或軟體更新、設定資訊備份等功能。</u> 25-16.符合標準19吋機架式。 25-17.符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。 25-18.整機須提供5年保固。					

附註：

1. 本規範書及答標書由廠商自填，並請加蓋**廠商**與負責人印章。
2. 所附資料裝訂於本答標書後面，並依上表項次標明於所附資料。

投標廠商名稱：

廠商與負責人印章：

規範書及答標單-第3組超融合系統設備

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
1	VMware <u>1U(含)以上</u> 機架式1路(Intel Xeon)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(All Flash Storage) (備註：對應項次為第1項)	1-1. VMware <u>1U(含)以上</u>機架式1路(Intel Xeon)超融合基礎架構(Hyper-Converged Infrastructure，以下簡稱HCI)運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(All Flash Storage)。 1-1-1. 採行 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個機箱設備。 1-1-2. 叢集擴充性：本項次超融合運算及儲存叢集系統設備(最高可支援至8個節點(含)以上)，提供運算及儲存能力，另儲存空間可融合為1個(含)以上儲存池(Storage Pool)並支援線上擴充。 【註】：初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上。 1-2. 機箱規格：獨立主機高度<u>1U(含)以上</u>機架式設備。 1-3. 中央處理器：提供1顆 Intel Xeon Gold 6500系列 2.8GHz(含)以上處理器，各處理器核心數(Cores)16個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 1-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 256GB(含)以上之記憶體。 1-5. 磁碟容量及硬碟： 1-5-1. 技術：支援分散式(RAID 5與 RAID 6 Erasure Coding 或 Mirroring)叢集(Cluster)技術、備援(Redundant)技術或多副本(Replication Factor)技術，資料儲存分散至各節點機箱，具備自動容錯切換功能，避免1個節點機箱故障導致資料遺失。 1-5-2. SAS 介面卡(器)：提供1埠(含)以上 PCI-Express 介面，傳輸速率可達12Gbps 之 SAS(Serial-Attached SCSI)介面卡1張或提供磁碟陣列卡(器)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		支援 RAID(Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0, 1, 5, 6技術之 PCI-Express 介面卡1張。 1-5-3. 硬碟：須提供符合下列1-5-3-1. 或1-5-3-2. 之規範。 1-5-3-1. 提供「SAS 或 NVMe 介面800GB (含)以上快取使用之固態硬碟(SSD)1顆(含)以上」，及另提供「SAS/SATA/vSAS 介面960GB (含)以上固態硬碟(SSD) 4顆(含)以上，或1.8TB (含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上，或3.8TB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上」。 1-5-3-2. 提供 SATA 介面1.92TB(含)以上固態硬碟(SSD) 6顆(含)以上。 1-6. 網路介面：提供4組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接埠，連接介面為 TCP/IP 或 SFP+光纖模組。 1-7. 支援儲存叢集架構軟體，如 VMware Virtual SAN(vSAN)等。 1-8. 虛擬作業系統(Virtualizaion Hypervisor)： 1-8-1. 支援 VMware vSphere 8.0 (含)以上的虛擬化作業系統版本。 1-8-2. 支援生命週期管理員統一管理軟體與硬體的升級，如 vLCM(vSphere Lifecycle Manager)等。 1-9. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名) 1-9-1. 管理功能： 1-9-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 1-9-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 1-9-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		乙太網路埠狀態 1-9-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不同管理者可於異地協同處理問題 1-9-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 1-9-2. 韌體更新： 1-9-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 1-9-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 1-9-3. 系統警示功能： 1-9-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 1-9-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 1-9-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 1-10. 電源供應器：提供原廠兩個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 1-11. 散熱系統：提供原廠2個(含)以上備援(Redundant)功能之散熱風扇。 1-12. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
2	VMware 2U 機架式2路 (Intel Xeon)超融 合運算及 儲存叢集 系統1個節 點機箱之 主控設備 (All Flash Storage) (備註：對 應項次為 第2項)	2-1. VMware 2U 機架式2路(Intel Xeon)超融合基礎架構(Hyper-Converged Infrastructure, 以下簡稱 HCI)運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(All Flash Storage)。 2-1-1. 採行 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個機箱設備。 2-1-2. 叢集擴充性：本項次超融合運算及儲存叢集系統設備(最高可支援至8個節點(含)以上)，提供運算及儲存能力，另儲存空間可融合為1個(含)以上儲存池(Storage Pool)並支援線上擴充。 【註】：初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上。 2-2. 機箱規格：獨立主機高度2U 機架式設備。 2-3. 中央處理器：提供2顆 Intel Xeon Gold 6500系列 2.8GHz(含)以上處理器，各處理器核心數(Cores)16個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 2-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上256GB(含)以上之記憶體。 2-5. 磁碟容量及硬碟： 2-5-1. 技術：支援分散式(RAID 5與 RAID 6 Erasure Coding 或 Mirroring)叢集(Cluster)技術、備援(Redundant)技術或多副本(Replication Factor)技術，資料儲存分散至各節點機箱，具備自動容錯切換功能，避免1個節點機箱故障導致資料遺失。 2-5-2. SAS 介面卡(器)：提供1埠(含)以上 PCI-Express 介面，傳輸速率可達12Gbps 之 SAS(Serial-Attached SCSI)介面卡1張或提供磁碟陣列卡(器)支援 RAID(Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0, 1, 5, 6技術之 PCI-Express					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		介面卡1張。 2-5-3. 硬碟：須提供符合下列2-5-3-1. 或2-5-3-2. 之規範。 2-5-3-1. 提供「SAS 或 NVMe 介面800GB (含)以上快取使用之固態硬碟(SSD)1顆(含)以上」，及另提供「SAS/SATA/vSAS 介面960GB (含)以上固態硬碟(SSD) 8顆(含)以上，或1.8TB (含)以上固態硬碟(SSD) 4顆(含)以上，或3.8TB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上」。 2-5-3-2. 提供 SATA 介面1.92TB(含)以上固態硬碟(SSD) 6顆(含)以上。 2-6. 網路介面：提供4組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接埠，連接介面為 TCP/IP 或 SFP+光纖模組。 2-7. 支援儲存叢集架構軟體，如 VMware Virtual SAN(vSAN)等。 2-8. 虛擬作業系統(Virtualizaion Hypervisor)： 2-8-1. 支援 VMware vSphere 8.0 (含)以上的虛擬化作業系統版本。 2-8-2. 支援生命週期管理員統一管理軟體與硬體的升級，如 vLCM(vSphere Lifecycle Manager)等。 2-9. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名) 2-9-1. 管理功能： 2-9-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 2-9-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 2-9-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 2-9-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		以上操作遠端圖形介面主控台，以利不同管理者可於異地協同處理問題 2-9-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 2-9-2. 韌體更新： 2-9-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 2-9-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 2-9-3. 系統警示功能： 2-9-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 2-9-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 2-9-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 2-10. 電源供應器：提供原廠兩個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 2-11. 散熱系統：提供原廠2個(含)以上備援(Redundant)功能之散熱風扇。 2-12. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
3	VMware <u>1U(含)以上</u> 機架式1路(AMD EPYC)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(All Flash Storage) (備註：對應項次為第3項)	3-1. VMware <u>1U(含)以上</u>機架式1路(AMD EPYC)超融合基礎架構(Hyper-Converged Infrastructure，以下簡稱HCI)運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(All Flash Storage)。 3-1-1. 採行 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個機箱設備。 3-1-2. 叢集擴充性：本項次超融合運算及儲存叢集系統設備(最高可支援至8個節點(含)以上)，提供運算及儲存能力，另儲存空間可融合為1個(含)以上儲存池(Storage Pool)並支援線上擴充。 【註】：初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上。 3-2. 機箱規格：獨立主機高度<u>1U(含)以上</u>機架式設備。 3-3. 中央處理器：提供1顆 AMD EPYC 9004系列3.0GHz(含)以上處理器，各處理器核心數(Cores)16個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 3-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上256GB(含)以上之記憶體。 3-5. 磁碟容量及硬碟： 3-5-1. 技術：支援分散式(RAID 5與RAID 6 Erasure Coding 或 Mirroring)叢集(Cluster)技術、備援(Redundant)技術或多副本(Replication Factor)技術，資料儲存分散至各節點機箱，具備自動容錯切換功能，避免1個節點機箱故障導致資料遺失。 3-5-2. SAS 介面卡(器)：提供1埠(含)以上 PCI-Express 介面，傳輸速率可達12Gbps 之 SAS(Serial-Attached SCSI)介面卡1張或提供磁碟陣列卡(器)支援 RAID(Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0, 1, 5, 6技術之 PCI-Express 介面卡1張。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		3-5-3. 硬碟：須提供符合下列3-5-3-1. 或3-5-3-2. 之規範。 3-5-3-1. 提供「SAS 或 NVMe 介面800GB (含)以上快取使用之固態硬碟(SSD)1顆(含)以上」，及另提供「SAS/SATA/vSAS 介面960GB (含)以上固態硬碟(SSD) 4顆(含)以上，或1.8TB (含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上，或3.8TB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上」。 3-5-3-2. 提供 SATA 介面1.92TB(含)以上固態硬碟(SSD) 4顆(含)以上。 3-6. 網路介面：提供4組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接埠，連接介面為 TCP/IP 或 SFP+光纖模組。 3-7. 支援儲存叢集架構軟體，如 VMware Virtual SAN(vSAN)等。 3-8. 虛擬作業系統(Virtualizaion Hypervisor)： 3-8-1. 支援 VMware vSphere 8.0 (含)以上的虛擬化作業系統版本。 3-8-2. 支援生命週期管理員統一管理軟體與硬體的升級，如 vLCM(vSphere Lifecycle Manager)等。 3-9. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名) 3-9-1. 管理功能： 3-9-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 3-9-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 3-9-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 3-9-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		同管理者可於異地協同處理問題 3-9-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 3-9-2. 韌體更新： 3-9-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 3-9-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 3-9-3. 系統警示功能： 3-9-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 3-9-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 3-9-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 3-10. 電源供應器：提供原廠兩個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 3-11. 散熱系統：提供原廠2個(含)以上備援(Redundant)功能之散熱風扇。 3-12. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
4	VMware 2U 機架式2路(AMD EPYC)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(A11 Flash Storage) (備註：對應項次為第4項)	4-1. VMware 2U 機架式2路(AMD EPYC)超融合基礎架構(Hyper-Converged Infrastructure，以下簡稱 HCI)運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(A11 Flash Storage)。 4-1-1. 採行 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個機箱設備。 4-1-2. 叢集擴充性：本項次超融合運算及儲存叢集系統設備(最高可支援至8個節點(含)以上)，提供運算及儲存能力，另儲存空間可融合為1個(含)以上儲存池(Storage Pool)並支援線上擴充。 【註】：初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上。 4-2. 機箱規格：獨立主機高度2U 機架式設備。 4-3. 中央處理器：提供2顆 AMD EPYC 9004系列3.0GHz(含)以上處理器，各處理器核心數(Cores)16個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 4-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上256GB(含)以上之記憶體。 4-5. 磁碟容量及硬碟： 4-5-1. 技術：支援分散式(RAID 5與 RAID 6 Erasure Coding 或 Mirroring)叢集(Cluster)技術、備援(Redundant)技術或多副本(Replication Factor)技術，資料儲存分散至各節點機箱，具備自動容錯切換功能，避免1個節點機箱故障導致資料遺失。 4-5-2. SAS 介面卡(器)：提供1埠(含)以上 PCI-Express 介面，傳輸速率可達12Gbps 之 SAS(Serial-Attached SCSI)介面卡1張或提供磁碟陣列卡(器)支援 RAID(Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0, 1, 5, 6技術之 PCI-Express 介面卡1張。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		4-5-3. 硬碟：須提供符合下列4-5-3-1. 或4-5-3-2. 之規範。 4-5-3-1. 提供「SAS 或 NVMe 介面800GB (含)以上快取使用之固態硬碟(SSD)1顆(含)以上」，及另提供「SAS/SATA/vSAS 介面960GB (含)以上固態硬碟(SSD) 8顆(含)以上，或1.8TB (含)以上固態硬碟(SSD) 4顆(含)以上，或3.8TB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上」。 4-5-3-2. 提供 SATA 介面1.92TB(含)以上固態硬碟(SSD) 4顆(含)以上。 4-6. 網路介面：提供4組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接埠，連接介面為 TCP/IP 或 SFP+光纖模組。 4-7. 支援儲存叢集架構軟體，如 VMware Virtual SAN(vSAN)等。 4-8. 虛擬作業系統(Virtualizaion Hypervisor)： 4-8-1. 支援 VMware vSphere 8.0 (含)以上的虛擬化作業系統版本。 4-8-2. 支援生命週期管理員統一管理軟體與硬體的升級，如 vLCM(vSphere Lifecycle Manager)等。 4-9. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名) 4-9-1. 管理功能： 4-9-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 4-9-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 4-9-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 4-9-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		同管理者可於異地協同處理問題 4-9-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 4-9-2. 韌體更新： 4-9-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 4-9-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 4-9-3. 系統警示功能： 4-9-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 4-9-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 4-9-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 4-10. 電源供應器：提供原廠兩個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 4-11. 散熱系統：提供原廠2個(含)以上備援(Redundant)功能之散熱風扇。 4-12. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
5	Nutanix 2U 機架式 2路(Intel Xeon)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(All Flash Storage) (備註：對應項次為第5項)	5-1. Nutanix 2U 機架式2路(Intel Xeon)超融合基礎架構(Hyper-Converged Infrastructure, 以下簡稱 HCI)運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(All Flash Storage)。 5-1-1. 採行 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個機箱設備。。 5-1-2. 叢集擴充性：本項次超融合運算及儲存叢集系統設備(最高可支援至8個節點(含)以上)，提供運算及儲存能力，另儲存空間可融合為1個(含)以上儲存池(Storage Pool)並支援線上擴充。 【註】：初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上。 5-2. 機箱規格：為獨立主機高度2U 機架式設備。 5-3. 中央處理器：提供2顆 Intel Xeon Gold 5400系列 2.9GHz(含)以上處理器，各處理器核心數(Cores)8個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 5-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 256GB(含)以上之記憶體。 5-5. 磁碟容量及硬碟： 5-5-1. 技術：支援分散式(RAID 5與 RAID 6 Erasure Coding 或 Mirroring)叢集(Cluster)技術、備援(Redundant)技術或多副本(Replication Factor)技術，資料儲存分散至各節點機箱，具備自動容錯切換功能，避免1個節點機箱故障導致資料遺失。 5-5-2 SAS 介面卡(器)：提供1埠(含)以上 PCI-Express 介面，傳輸速率可達12Gbps 之 SAS(Serial-Attached SCSI)介面卡1張或提供磁碟陣列卡(器)支援 RAID(Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0, 1, 5, 6技術之 PCI-Express					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		介面卡1張。 5-5-3. 硬碟：提供 SAS/SATA/vSAS 介面960GB (含)以上 固態硬碟(SSD) 8顆(含)以上，或1.9TB (含)以上 固態硬碟(SSD) 4顆(含)以上，或3.8TB(含)以上固 態硬碟(SSD) 2顆(含)以上。 5-6. 網路介面：提供4組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接 埠，連接介面為 TCP/IP 或 SFP+介面(須包含 SFP+收發器 模組)。 5-7. 儲存叢集架構軟體：支援 Nutanix Platform。 5-8. Hypervisor 虛擬化系統： 5-8-1. 支援 Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV)虛擬 化作業系統。 5-9. 系統管理：<u>(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆 標示以供審查；須註明所提供軟體之品名)</u> 5-9-1. 管理功能： 5-9-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端 管理介面 5-9-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、 SSH(Secure Shell)等安全機制 5-9-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器 開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看 乙太網路埠狀態 5-9-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含) 以上操作遠端圖形介面主控台，以利不 同管理者可於異地協同處理問題 5-9-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 5-9-2. 韌體更新： 5-9-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功 能 5-9-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功 能 5-9-3. 系統警示功能：					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		5-9-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 5-9-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 5-9-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 5-10. 電源供應器：提供原廠兩個(含)以上電源供應器共可達1400W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 5-11. 散熱系統：提供原廠2個(含)以上備援(Redundant)功能之散熱風扇。 5-12. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審 查 結 果 合 格	審 查 結 果 不 合 格 原 因
6	Nutanix 2U 機架式 2路(Intel Xeon)超融 合運算及 儲存叢集 系統1個節 點機箱之 主控設備 (Hybrid Storage) (備註：對 應項次為 第6項)	6-1. Nutanix 2U 機架式2路(Intel Xeon)超融合基礎架構(Hyper-Converged Infrastructure, 以下簡稱 HCI)運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備(Hybrid Storage)。 6-1-1. 採行 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個機箱設備。 6-1-2. 叢集擴充性：本項次超融合運算及儲存叢集系統設備(最高可支援至8個節點(含)以上)，提供運算及儲存能力，另儲存空間可融合為1個(含)以上儲存池(Storage Pool)並支援線上擴充。 【註】：初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上。 6-2. 機箱規格：獨立主機高度2U 機架式設備。 6-3. 中央處理器：提供2顆 Intel Xeon Gold 5400系列 2.9GHz(含)以上處理器，各處理器核心數(Cores)8個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】 6-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 256GB(含)以上之記憶體。 6-5. 磁碟容量及硬碟： 6-5-1. 技術：支援分散式(RAID 5與 RAID 6 Erasure Coding 或 Mirroring)叢集(Cluster)技術、備援(Redundant)技術或多副本(Replication Factor)技術，資料儲存分散至各節點機箱，具備自動容錯切換功能，避免1個節點機箱故障導致資料遺失。 6-5-2. SAS 介面卡(器)：提供1埠(含)以上 PCI-Express 介面，傳輸速率可達12Gbps 之 SAS(Serial-Attached SCSI)介面卡1張或提供磁碟陣列卡(器)支援 RAID(Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0, 1, 5, 6技術之 PCI-Express					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		介面卡1張。 6-5-3. 快取硬碟：提供 SAS 或 NVMe 介面1.92TB（含）以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上。 6-5-4. 資料儲存用硬碟：提供 SAS 12Gb/s 介面，轉數7200RPM(含)以上之 SAS 8TB(含)以上硬碟4顆(含)以上。 6-6. 網路介面：提供4組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接埠，連接介面為 TCP/IP 或 SFP+介面(須包含 SFP+收發器模組)。 6-7. 儲存叢集架構軟體：支援 Nutanix Platform。 6-8. Hypervisor 虛擬化系統： 6-8-1. 支援 Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) 虛擬化作業系統。 6-9. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名) 6-9-1. 管理功能： 6-9-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 6-9-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 6-9-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 6-9-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不同管理者可於異地協同處理問題 6-9-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 6-9-2. 韌體更新： 6-9-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 6-9-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		6-9-3. 系統警示功能： 6-9-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 6-9-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 6-9-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 6-10. 電源供應器：提供原廠兩個(含)以上電源供應器共可達1400W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 6-11. 散熱系統：提供原廠2個(含)以上備援(Redundant)功能之散熱風扇。 6-12. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
7	VMware 2U 機架式2路 (Intel Xeon)非聚 合式超融 合之運算 叢集系統1 個運算節 點 (Compute Node)機箱 之主控設 備 (備註：對 應項次為 第7項)	7-1. VMware 2U 機架式2路(Intel Xeon)非聚合式超融合基礎架構(Disaggregated Hyper-Converged Infrastructure，以下簡稱 dHCI)之運算叢集系統1個運算節點(Compute Node)機箱之主控設備。 7-1-1. 採用 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個運算節點(Compute Node)機箱設備。 【註】：本項次為非聚合式超融合(dHCI)之運算節點(Compute Node)叢集系統設備，初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上，並須配合非聚合式超融合系統4個儲存節點(Storage Node)機箱(含)以上使用。如有儲存節點(Storage Node)使用需求，請訂購非聚合式超融合(dHCI)之儲存叢集系統設備。 7-2. 機箱規格：獨立主機高度2U 機架式設備。 7-3. 中央處理器：提供2顆 Intel Xeon Gold 6500系列2.8GHz (含)以上處理器，各處理器核心數為16個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 7-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 512GB(含)以上之記憶體。 7-5. 磁碟容量及硬碟：提供 NVMe/SAS/SATA/vSAS 介面 800GB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上，安裝作業系統(Operating System)。 7-6. 網路介面卡：提供2組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接埠，須包含2個轉換模組，及1組(含)以上的1Gbps Base-T 網路連接埠。 7-7. 虛擬作業系統(Virtualizaion Hypervisor)： 7-7-1. 支援 VMware vSphere 8.0 (含)以上的虛擬化作業系統版本。 7-8. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		7-8-1. 管理功能： 7-8-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 7-8-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 7-8-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 7-8-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不同管理者可於異地協同處理問題 7-8-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 7-8-2. 韌體更新： 7-8-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 7-8-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 7-8-3. 系統警示功能： 7-8-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 7-8-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 7-8-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 7-9. 電源供應器：提供原廠2個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 7-10. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
8	VMware 2U 機架式2路 (AMD EPYC)非聚 合式超融 合之運算 叢集系統1 個運算節 點 (Compute Node)機箱 之主控設 備 (備註：對 應項次為 第8項)	8-1. VMware 2U 機架式2路(AMD EPYC)非聚合式超融合基礎架構(Disaggregated Hyper-Converged Infrastructure，以下簡稱 dHCI)之運算叢集系統1個運算節點(Compute Node)機箱之主控設備。 8-1-1. 採用 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個運算節點(Compute Node)機箱設備。 【註】：本項次為非聚合式超融合(dHCI)之運算節點(Compute Node)叢集系統設備，初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上，並須配合非聚合式超融合系統4個儲存節點(Storage Node)機箱(含)以上使用。如有儲存節點(Storage Node)使用需求，請訂購非聚合式超融合(dHCI)之儲存叢集系統設備。 8-2. 機箱規格：獨立主機高度2U 機架式設備。 8-3. 中央處理器：提供2顆 AMD EPYC 9004系列4.1GHz (含)以上處理器，各處理器核心數為16個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 8-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上512GB(含)以上之記憶體。 8-5. 磁碟容量及硬碟：提供 NVMe/SAS/SATA/vSAS 介面800GB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上，安裝作業系統(Operating System)。 8-6. 網路介面卡：提供2組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接埠，須包含2個轉換模組，及1組(含)以上的1Gbps Base-T 網路連接埠。 8-7. 虛擬作業系統(Virtualizaion Hypervisor)： 8-7-1. 支援 VMware vSphere 8.0 (含)以上的虛擬化作業系統版本。 8-8. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		8-8-1. 管理功能： 8-8-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 8-8-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 8-8-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 8-8-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不同管理者可於異地協同處理問題 8-8-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 8-8-2. 韌體更新： 8-8-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 8-8-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 8-8-3. 系統警示功能： 8-8-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 8-8-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 8-8-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 8-9. 電源供應器：提供原廠2個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 8-10. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
9	VMware 2U 機架式2路 (Intel Xeon)非聚合式超融合之儲存叢集系統1個儲存節點 (Storage Node)機箱之主控設備 (備註：對應項次為第9項)	9-1. VMware 2U 機架式2路(Intel Xeon)非聚合式超融合基礎架構(Disaggregated Hyper-Converged Infrastructure，以下簡稱 dHCI)之儲存叢集系統1個儲存節點(Storage Node)機箱之主控設備。 9-1-1. 採用 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1個儲存節點(Storage Node)機箱設備。 9-1-2. 儲存叢集擴充性：本項次為非聚合式超融合儲存節點(Storage Node)叢集系統之主控設備，提供儲存能力，並支援最小單位為1台的線上擴充，另儲存空間可融合為1個(含)以上儲存池(Storage Pool)。 【註】：本項次為非聚合式超融合(dHCI)之儲存節點(Storage Node)叢集系統設備，初次建置建議最低購置量為4個節點機箱(含)以上，並須配合非聚合式超融合系統3個運算節點(Compute Node)機箱(含)以上使用。如有運算節點(Compute Node)使用需求，請訂購非聚合式超融合(dHCI)之運算叢集系統設備。 9-2. 機箱規格：獨立主機高度2U 機架式設備。 9-3. 中央處理器：提供2顆 Intel Xeon Gold 6500系列 2.8GHz(含)以上處理器，各處理器核心數為16個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 9-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 256GB(含)以上之記憶體。 9-5. 磁碟容量及硬碟： 9-5-1. 技術：支援分散式(RAID 5與 RAID 6 Erasure Coding 或 Mirroring)叢集(Cluster)技術、備援(Redundant)技術或多副本(Replication Factor)技術，能將資料儲存分散至各節點機箱，具備自動容錯切換功能，避免1個節點或磁碟故障導致資					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		料遺失。 9-5-2. 資料儲存用硬碟：提供 SAS 介面960GB(含)以上固態硬碟(SSD) 12顆(含)以上或1.92TB(含)以上固態硬碟(SSD) 6顆(含)以上。 9-5-3. 資料保護：提供資料快照(Snapshot 或 FlashCopy)及複製功能(提供下列：Clone、Shadow Copy、Mirror、Volume Copy、Data Replication 等任一種)，可手動或排程執行資料快照及複製功能，並能透過此快照或複製功能回復整個儲存虛擬邏輯卷(Logical Volume)。 9-5-4. 對儲存邏輯卷(Logical Volume)可執行創建、刪除、擴展及多主機映射(Mapping)等操作。 9-5-5. 壓縮與重複刪除：提供壓縮(Compression)或資料重複刪除(Deduplication)功能。 9-5-6. 提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning 功能，可將較少之磁碟實體空間模擬成較大之虛擬儲存空間，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率。 9-6. 網路介面卡：提供2組(含)以上10Gbps(含)以上之網路連接埠，須包含2個轉換模組，及2組(含)以上的1Gbps Base-T 網路連接埠。 9-7. 儲存叢集架構軟體授權：須提供適用之最新儲存叢集架構合法授權軟體及版本，支援 PowerFlex OS 或 Element OS 或 NimbleOS 或 HX Data Platform，本項次並提供1顆CPU 或12TB 硬碟容量(含)以上的合法軟體授權，並保證此項次之各項虛擬資源均足額能使用。 9-8. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名) 9-8-1. 管理功能： 9-8-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 9-8-1-2. 提供安全加密機制功能，支援					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 9-8-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 9-8-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不同管理者可於異地協同處理問題 9-8-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體 9-8-2. 韌體更新： 9-8-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 9-8-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 9-8-3. 系統警示功能： 9-8-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 9-8-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 9-8-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 9-9. 電源供應器：提供原廠2個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)及備援容錯(Redundant)功能。 9-10. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
10	Azure Stack 2U 機架式1路 (Intel Xeon)超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備 (備註：對應項次為第10項)	10-1. Azure Stack 2U 機架式1路(Intel Xeon)超融合基礎架構(Hyper-Converged Infrastructure，以下簡稱 HCI)運算及儲存叢集系統1個節點機箱之主控設備。 10-1-1. 採行 x86架構伺服器整合硬體主機設計，須為橫向擴充(Scale-Out)架構，透過堆疊節點機箱設備組成叢集，本項次提供1節點機箱設備。 10-1-2. 叢集擴充性：本項次超融合運算及儲存叢集系統設備(最高可支援至16個節點(含)以上)，提供運算及儲存能力，另儲存空間可融合為1個(含)以上儲存空間(Storage Spaces)並支援線上擴充。 【註】：初次建置建議最低購置量為3個節點機箱(含)以上。 10-2. 機箱規格：獨立主機高度2U 機架式設備。 10-3. 中央處理器：提供1顆 Intel Xeon Gold 6500系列 2.8GHz(含)以上處理器，各處理器核心數(Cores)16個(含)以上【請標示實際提供處理器序號(Process Number)】。 10-4. 記憶體：提供 DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上256GB(含)以上之記憶體。 10-5. 磁碟容量及硬碟： 10-5-1. 技術：支援分散式(Two-way Mirror 和 Three-way Mirror)叢集(Cluster)技術，資料儲存分散至各節點機箱，具備自動容錯切換功能，避免1個節點機箱故障導致資料遺失。 10-5-2. SAS 介面卡(器)：提供1埠(含)以上 PCI-Express 介面，傳輸速率可達12Gbps 之 SAS(Serial-Attached SCSI)介面卡1張或提供磁碟陣列卡(器)支援 RAID(Redundant Array of Independent Disk Drives)Level 0, 1, 5, 6技術之 PCI-Express 介面卡1張。 10-5-3. 硬碟：提供 960GB (含)以上固態硬碟(SSD) 12顆(含)以上，或1.8TB (含)以上固態硬碟(SSD)					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		6顆(含)以上，或3.8TB(含)以上固態硬碟(SSD) 3顆(含)以上。 10-6. 網路介面：提供2組(含)以上10Gbps(含)以上網路連接埠，連接介面為 TCP/IP 或 SFP+光纖模組；及4組(含)以上25Gbps(含)以上網路連接埠，連接介面為 SFP28介面(須包含 SFP28收發器模組)，並皆須提供 RDMA(Remote Direct Memory Access)或 iWARP(Internet Wide-area RDMA Protocol)功能。 10-7. Hypervisor 平臺虛擬機器監視器：支援 Microsoft Windows VM 虛擬化作業系統。 10-8. 虛擬作業系統(Virtualizaion Hypervisor)： 10-8-1. 支援 Microsoft Azure Stack HCI OS 23H2 (含)以上的虛擬化作業系統版本。 10-8-2. 提供 Microsoft Validated Node 或 Integrated System 或 Premier Solutions 產品相容性驗證資料供審查(如 Microsoft 官網公告資料)並須與投標商品之型號一致。 10-9. 系統管理：(請提供相關技術文件紙本並以色筆或螢光筆標示以供審查；須註明所提供軟體之品名) 10-9-1. 管理功能： 10-9-1-1. 提供 WEB Base 管理功能或 GUI 圖形遠端管理介面 10-9-1-2. 提供安全加密機制功能，支援 SSL(Secure Sockets Layer)、SSH(Secure Shell)等安全機制 10-9-1-3. 在無安裝作業系統環境時，提供瀏覽器開啟遠端圖形介面管理功能，並可查看乙太網路埠狀態 10-9-1-4. 提供使用者於同一時間同步支援2個(含)以上操作遠端圖形介面主控台，以利不同管理者可於異地協同處理問題 10-9-1-5. 提供該主機原廠伺服器管理軟體					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/型 錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		10-9-2. 韌體更新： 10-9-2-1. 針對內建管理處理器，提供韌體更新功能 10-9-2-2. 針對主機板 BIOS 韌體，提供韌體更新功能 10-9-3. 系統警示功能： 10-9-3-1. 主機外觀具自我診斷燈號顯示功能，或可透過管理軟體功能顯示主機硬體狀況 10-9-3-2. 支援中央處理器、記憶體、硬碟等損壞警示功能 10-9-4. 提供上述完整功能操作手冊電子檔(投標時，請儲存於儲存媒體交付；交貨驗收時，依訂購機關需求之形式交付) 10-10. 電源供應器：提供原廠兩個(含)以上電源供應器共可達1100W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯(Redundant)功能。 10-11. 散熱系統：提供原廠2個(含)以上備援(Redundant)功能之散熱風扇。 10-12. 符合性聲明書影本或經濟部標準檢驗局所核發之「商品驗證登錄證書」影本或「商品型式認可證書」影本，以上文件均須載明型號且須與投標商品之型號一致。投標商品如有違反商品檢驗法等情事，應由製造廠及立約商負責處理並承擔一切法律責任。倘因而致臺灣銀行採購部及/或訂購機關損害時，並應負賠償責任。					

投標須知附件二（招標案號：LP5-114015第3組超融合系統設備）

附註：

1. 本規範書及答標書由廠商自填，並請加蓋**廠商**與負責人印章。
2. 所附資料裝訂於本答標書後面，並依上表項次標明於所附資料。

投標廠商名稱：

廠商與負責人印章：